

Combined MCB/RCD (RCBO)1+N, AMPARO 6kA, B10A, 30mA, Typ A, G

Neutral left, Product category A, Type G, Product standard EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998, IEC 61009-1, IEC 61009-2-1



Technische Daten

Szabvány	IEC 61009-1 EN 61009-1
Típus	A (lökítő egyenáram érzékeny)
Kivitel	készletetett
Rated sensitivity $I\Delta n$ (mA)	30
Kioldási karakterisztika	B
Névleges áram (A)	10
Névleges áram (A)	10
Névleges hibaáram (mA)	30
Pólus	N+1
Névleges feszültség	230V-AC
Rated frequency (Hz)	50
Energy limiting class	2
Breaking capacity I_m (A)	500

Technische Daten - Fortsetzung

Zárlatállóság	6 kA
Névleges megszakítóképesség (kA)	6
Névleges lökőfeszültségállóság	6kV
Dielectric test voltage at ind. Frequency (V)	2000
Insulation voltage	500 V
Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG)	63
Trigger time undelayed	$\geq 5 \times I_{\Delta n}$: $\leq 40\text{ms}$ $2 \times I_{\Delta n}$: $\leq 150\text{ms}$ $I_{\Delta n}$: $\leq 300\text{ms}$
Non-tripping residual current	$\leq 0,5 I_{\Delta n}$
Veszteségi teljesítmény (W)	4,99
Szennyeződési fokozat	2
Lifetime, electric	2000 Operations
Lifespan, mechanical	2000 Operations
Contact setting display	Yes
Védettségi fokozat	IP20
Terminal cross section (mm²)	1-25
Clamp size for busbar	10 mm²
Vezető anyaga	Copper
Torque	2 Nm
Betáplálás	two-sided
Csatlakozó	Double function clamp / pin and fork busbar (bottom) Lift clamp cable / pin busbar (top)
Reference temperature (°C)	30
Környezeti hőmérséklet, nyitott (°C)	-25°C bis +70
Szerelési mód	On DIN rail according to EN 60715 (35mm) via quick mounting clip
Választható tartozék	AM900099--;BSB00111- A;BSB00112--;BSA90154--;BSA90153--;BSA90161--;BSA90162--
Termékcsalád	AMPARO

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Combined MCB/RCD (RCBO) 1+N, AMPARO 6kA, B10A, 30mA, Typ A, G Neutral left, Product category A, Type G, Product standard EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998, IEC 61009-1, IEC 61009-2-1		AK268610
Választható tartozék		
Segédérintkező, 1 váltó, AMPARO, felpattintható		AM900099
Villás sínezés, 18mm, 2P 10mm ² , 1m, nem kitörhető Not possible to break off, shortenable on both sides, TE=17.8mm	330	BSB00111-A
Villás sínezés 2P, 16mm ² , 1m Not possible to break off, shortenable on both sides, TE=17.8mm	485	BSB00112
Kompakt sínezés 2P, 6xMCB N+1, 12KE Kompakt sínezés, AMPARO sorozat termékeihez alkalmas, villás, 2 pólusú, nem lehet kitörni, nem lehet rövidíteni, nincs szükség végzáróra	75	BSA90154
Kompakt sínezés 4P, 6xMCB N+1, 12KE Kompakt sínezés, AMPARO sorozat termékeihez alkalmas, villás, 2 pólusú, nem lehet kitörni, nem lehet rövidíteni, nincs szükség végzáróra	165	BSA90153
Kompakt sínezés 2P, 1xRCCB, 6 MCB N+1/1KE, 8KE Kompakt gyűjtősin, villás/nyelves gyűjtősin, 2 pólusú, nem kitörhető, a rövidítés nem lehetséges, nincs szükség végzárókra, AMPARO sorozathoz	78	BSA90161
Kompakt sínezés 2P, 12xMCB N+1/1KE, 12KE Kompakt gyűjtősin, AMPARO sorozatú N+1/1KE kismegszakítókhoz, villás gyűjtősin, 2 pólusú, nem kitörhető, a rövidítés nem lehetséges, nincs szükség végzárókra	81	BSA90162