

Datenblatt für Artikel: AT201063--

Sorolható szekrény 2 ajtós IP54

2000x1000x600mm acéllemez

sheet steel, RAL7035, without mounting plate, four-point rod lock with push-pull handle



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	1.000,00
Nettó magasság (mm)	2.000,00
Nettó mélység (mm)	600,00
Nettó tömeg (kg)	134,80
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Védettségi fokozat	IP54
Érintésvédelmi osztály	I
Anyag	acéllemez
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Szélesség (mm)	1000
Magasság (mm)	2000
Mélység (mm)	600
Vázszerkezet anyagvastagság (mm)	1,50
Ajtó falvastagság (mm)	1,50
Feneklemezek száma	4
Load capacity per door (kg)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Ajtók száma	2
Feneklemez szélesség (mm)	755
Típus	sorolható szekrény
Total Load Capacity (kg)	1000
Mounting Plate Load Capacity (kg)	500
Veszteségi teljesítmény (W)	-1117,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sorolható szekrény 2 ajtós IP54 2000x1000x600mm acéllemez sheet steel, RAL7035, without mounting plate, four-point rod lock with push-pull handle	AT201063
Választható tartozék	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Oldallap 2000x600mm, 1 pár, 1,2mm vastag acél RAL7035	ATSW2006
Lábazati sarokelem (4 db) Ma=100mm, ABS, RAL7012	ATSOC104
Lábazati sarokelem (4 db) Ma=200mm, ABS, RAL7012	ATSOC204
Lábazati oldalelm 600x100mm, acél, RAL7012, cse.=2 db	ATSOT061
Lábazat elő- és hátlap 1000x100mm RAL7012, PU=2 pieces	ATSOB101
Összeépítő készlet belső és külső összeépítő elemekkel tömítéssel, csavarokkal, konzolokkal, emelőszemekkel	ATCCI060
Horganyzott emelőszem M12 AC és KC szekrény emeléséhez 4db	ACLE9301
Műanyag öntapadós tervtartó A4	ASDRA400
DIN-sín alacsony, perforálatlan, horganyzott Ár darabonként	BK14004--B
DIN sín, perforált, Hossz=2000 SZÉ=35 MA=7,5mm Preis pro Stück	BK14005--A
DIN-sín magas, nem perforált, horganyzott Ár darabonként	IL14035--A
DIN-sín magas, perforált, 18x6.3mm horganyzott Ár darabonként	IL14037