

Motorvédőkapcsoló CUBICO PB, 3 pólusú, 2,5-4A

Class 10A




Technische Daten

Építési nagyság	0
Áram tartomány (A)	2,5-4,0
Típus	Motor protection switch
Névleges frekvencia (Hz)	50/60
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	8000
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Beállítási áramtartomány (A)	2,5 - 4
Rated current of release at AC-3 (A)	4
Zárlati kioldó beállítási értéke (A)	51
Szabvány	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Pólus	3
Mechanical endurance Main contact (Operation cycle)	100000
Mechanical endurance Auxiliary contact (cycle)	100000
Max. AC3 kapcsolási frekvencia óránként	30
Túlterhelés relé kivitele	termikus
Relatív légnedvesség (%)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Áramütés elleni védetség megérintés ellen	ujj ellenvédett
Védettségi fokozat	IP20
Csatlakozás típusa	csavaros kapocs
Főérintkező kapcsokba beköthető vezeték (mm ²)	13,2
Segédérintkező kapcsokba beköthető vezeték (mm ²)	8,8
Főérintkező kapcsok meghúzási nyomatéka (Nm)	1,7
Segédérintkező kapcsok meghúzási nyomatéka (Nm)	1,2
Mounting position max. deviation vertical (°)	5
Beépítési helyzet max. eltérése a vízszintestől (°)	5
Max. magasság (m)	2000
Szennyeződési fokozat	3
Főérintkező	3 záró
Kiegészítő segédérintkezők	1 záró + 1 nyitó
Szerelési mód	TS35 sín

kapcsolási rajz: Motorvédőkapcsoló CUBICO PB, 3 pólusú, 2,5-4A



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Motorvédőkapcsoló CUBICO PB, 3 pólusú, 2,5-4A	BE2P0400
Class 10A	