

Datenblatt für Artikel: BK080005-H

Süllyesztett kiselosztó 1 soros, 4KE, gipszkarton falba

MA=230 SZÉ=138 MÉ=100mm, átlátszó ajtó, érintésvédelmi osztály 2, ABS,
halogénmentes, RAL 9003, izzóhuzal teszt 850°C



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	138,00
Nettó magasság (mm)	230,00
Nettó mélység (mm)	100,00
Nettó tömeg (kg)	0,49
EAN-CODE	9004840969825
Veszteségi teljesítmény (W)	-9,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Ajtó anyaga	átlátszó műanyag
Halogénmentes	Yes
Változat	süllyesztett, ajtóval
Készüléksorok száma	1
Készülék egység soronként	4

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP40
Szín	RAL 9010 (hófehér)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Süllyesztett kiselosztó 1 soros, 4KE, gipszkarton falba MA=230 SZÉ=138 MÉ=100mm, átlátszó ajtó, érintésvédelmi osztály 2, ABS, halogénmentes, RAL 9003, izzóhuzal teszt 850°C	BK080005-H
Választható tartozék	
Félcilinderzár BK08-hoz, fém, IP40, egyenkulcsos fém, 2 kulccsal	BK080096