

Datenblatt für Artikel: BK080009-H

Süllyesztett kiselosztó 4 soros, 48KE, gipszkarton falba

MA=674 SZÉ=282 MÉ=108mm, átlátszó ajtó, érintésvédelmi osztály 2, ABS, halogénmentes, RAL 9003, izzóhuzal teszt 850°C



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	282,00
Nettó magasság (mm)	674,00
Nettó mélység (mm)	108,00
Nettó tömeg (kg)	2,20
EAN-CODE	9004840969887
Veszteségi teljesítmény (W)	-44,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Ajtó anyaga	átlátszó műanyag
Halogénmentes	Yes
Változat	süllyesztett, ajtóval
Készüléksorok száma	4
Készülék egység soronként	12

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP40
Szín	RAL 9003 (fehér)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Süllyesztett kiselosztó 4 soros, 48KE, gipszkarton falba MA=674 SZÉ=282 MÉ=108mm, átlátszó ajtó, érintésvédelmi osztály 2, ABS, halogénmentes, RAL 9003, izzóhuzal teszt 850°C	BK080009-H
Választható tartozék	
Félcilinderzár BK08-hoz, fém, IP40, egyenkulcsos fém, 2 kulccsal	BK080096