

Datenblatt für Artikel: BK080050-H

Süllyesztett kiselosztó 1 soros, 8KE, gipszkarton falba

MA=230 SZÉ=210 MÉ=100mm, fehér ajtó, érintésvédelmi osztály 2, ABS, halogénmentes, RAL 9003, izzóhuzal teszt 850°C



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	210,00
Nettó magasság (mm)	230,00
Nettó mélység (mm)	100,00
Nettó tömeg (kg)	0,68
EAN-CODE	9004840969931
Veszteségi teljesítmény (W)	-13,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Ajtó anyaga	műanyag
Halogénmentes	Yes
Változat	süllyesztett, ajtóval
Készüléksorok száma	1
Készülék egység soronként	8

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP40
Szín	RAL 9010 (hófehér)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Süllyesztett kiselosztó 1 soros, 8KE, gipszkarton falba MA=230 SZÉ=210 MÉ=100mm, fehér ajtó, érintésvédelmi osztály 2, ABS, halogénmentes, RAL 9003, izzóhuzal teszt 850°C	BK080050-H
Választható tartozék	
Félcilinderzár BK08-hoz, fém, IP40, egyenkulcsos fém, 2 kulccsal	BK080096