

Datenblatt für Artikel: BK080052-H

Süllyesztett kiselosztó 2 soros, 24KE, gipszkarton falba

MA=355 SZÉ=282 MÉ=106mm, fehér ajtó, érintésvédelmi osztály 2, ABS, halogénmentes, RAL 9003, izzóhuzal teszt 850°C



SCHRACK-Info

- Flush-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with solid plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 850°C
- inclusive KNAUF Mounting Set
- Recess depth: 68-70mm
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	282,00
Nettó magasság (mm)	355,00
Nettó mélység (mm)	106,00
Nettó tömeg (kg)	1,34
EAN-CODE	9004840969962
Veszteségi teljesítmény (W)	-24,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Ajtó anyaga	műanyag
Halogénmentes	Yes
Változat	süllyesztett, ajtóval
Készüléksorok száma	2
Készülék egység soronként	12
Védettségi fokozat	IP40
Szín	RAL 9010 (hófehér)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Süllyesztett kiselosztó 2 soros, 24KE, gipszkarton falba MA=355 SZÉ=282 MÉ=106mm, fehér ajtó, érintésvédelmi osztály 2, ABS, halogénmentes, RAL 9003, izzóhuzal teszt 850°C	BK080052-H
Választható tartozék	
Félcilinderzár BK08-hoz, fém, IP40, egyenkulcsos fém, 2 kulccsal	BK080096