

Datenblatt für Artikel: BK080056-H

Süllyesztett kiselosztó 2 soros, 36KE, gipszkarton falba

MA=355 SZÉ=391 MÉ=106mm, fehér ajtó, érintésvédelmi osztály 2, ABS, halogénmentes, RAL 9003, izzóhuzal teszt 850°C



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	391,00
Nettó magasság (mm)	355,00
Nettó mélység (mm)	106,00
Nettó tömeg (kg)	2,41
EAN-CODE	9004840969993
Veszteségi teljesítmény (W)	-32,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Ajtó anyaga	műanyag
Halogénmentes	Yes
Változat	süllyesztett, ajtóval
Készüléksorok száma	2
Készülék egység soronként	18

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP40
Szín	RAL 9010 (hófehér)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Süllyesztett kiselosztó 2 soros, 36KE, gipszkarton falba MA=355 SZÉ=391 MÉ=106mm, fehér ajtó, érintésvédelmi osztály 2, ABS, halogénmentes, RAL 9003, izzóhuzal teszt 850°C	BK080056-H
Választható tartozék	
Félcilinderzár BK08-hoz, fém, IP40, egyenkulcsos fém, 2 kulccsal	BK080096