

Süllyesztett kiselosztó, 1 soros, 24 KE, IP40, téglafalhoz

teli ajtó, SZÉ = 498 mm, MA = 254 mm, MÉ = 106 mm, érintésvédelmi osztály II, ABS, halogénmentes, RAL 9003



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	498,00
Nettó magasság (mm)	254,00
Nettó mélység (mm)	106,00
Nettó tömeg (kg)	1,44
EAN-CODE	9004840938739
Veszteségi teljesítmény (W)	-30,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Ajtó anyaga	átlátszó műanyag
Halogénmentes	Yes
Változat	süllyesztett, ajtóval
Készüléksorok száma	1
Készülék egység soronként	24

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP40
Szín	RAL 9003 (fehér)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Süllyesztett kiselosztó, 1 soros, 24 KE, IP40, téglafalhoz teli ajtó, SZÉ = 498 mm, MA = 254 mm, MÉ = 106 mm, érintésvédelmi osztály II, ABS, halogénmentes, RAL 9003	BK080058
Választható tartozék	
Félcilinderzár BK08-hoz, fém, IP40, egyenkulcsos fém, 2 kulccsal	BK080096