

Datenblatt für Artikel: BK080206--

Falonkívüli kiselosztó, 1 soros, 18 KE, átlátszó ajtó, IP65

Halogénmentes, UV álló, 1500VDC, ASA műanyag, kábelbevezetés alul és felül: 2x M25/32; 6x M20 bal és jobb oldalt: 2x M32/40



SCHRACK-Info

- Wall-mounted enclosures with transparent door
- Lock: rotary knob, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen-free according to RoHS
- UV stability and weather resistant
- Rated voltage 400VAC, 1500VDC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Lock: RONIS small cylinder possible
- Material: ASA
- Degree of protection IP65
- RAL7035 light grey



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	428,00
Nettó magasság (mm)	259,00
Nettó mélység (mm)	144,00
Nettó tömeg (kg)	1,74
EAN-CODE	9004840886313
Veszteségi teljesítmény (W)	-20,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Ajtó anyaga	műanyag
Halogénmentes	Yes
Változat	falon kívüli ajtóval
Készüléksorok száma	1
Készülék egység soronként	18
Védettség fokozat	IP65
Szín	RAL 7035 (világos szürke)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falonkívüli kiselosztó, 1 soros, 18 KE, átlátszó ajtó, IP65	
Halogénmentes, UV álló, 1500VDC, ASA műanyag, kábelbevezetés alul és felül: 2x M25/32; 6x M20 bal és jobb oldalt: 2x M32/40	BK080206
Választható tartozék	
Félcilinderzár BK08-hoz, IP65, egyenkulcsos fém, 2 kulccsal	BK080095