

Kombinált média elosztó keret+betét, 4 sor

Gemini, bal oldali beépítési rész 4x DIN-sínnel (56KE), jobb oldali médiarész 4x műanyag szerelőlappal, fali tok nélkül, gipszkarton fali kivágási MA=677 mm, SZÉ=656 mm, WLAN kompatibilis, IP30, RAL9003 (Jelfehér) használja a BK085098-B-t a gipszkarton fali soroláshoz és a BK085098-C-t téglafalhoz. Vízszintes sorolás.



SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:

- 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
- 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information :**
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	692,00
Nettó magasság (mm)	717,00
Nettó mélység (mm)	36,00
Nettó tömeg (kg)	6,00
EAN-CODE	9004840977820
Veszteségi teljesítmény (W)	-91,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Ajtó anyaga	acéllemez
Halogénmentes	Yes
Változat	süllyesztett, ajtóval
Készüléksorok száma	4
Készülék egység soronként	12
Védettség fokozat	IP30
Érintésvédelmi osztály	2
Mechanikai szilárdság	IK08
Szín	RAL 9003 (jelfehér)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Kombinált média elosztó keret+betét, 4 sor Gemini, bal oldali beépítési rész 4x DIN-sínnel (56KE), jobb oldali médiarész 4x műanyag szerelőlappal, fali tok nélkül, gipszkarton fali kivágási MA=677 mm, SZÉ=656 mm, WLAN kompatibilis, IP30, RAL9003 (Jelfehér) használja a BK085098-B-t a gipszkarton fali soroláshoz és a BK085098-C-t téglafalhoz. Vízszintes sorolás.			BK0856042K
Szükséges tartozék			
Süllyeszthető fali tok gipszkarton falba, 4 sor, 56 KE 4 soros BK085/KB0857/BK0855/BK0856-hoz, SZÉ = 324 mm, MA = 688 mm, MÉ = 87 mm			BK0850542A
Süllyeszthető fali tok téglafalba BK0850042-höz 5 soros BK085/BK0857-hez téglafalba, SZÉ = 324 mm, MA = 688 mm, MÉ = 87 mm			BK0850042A
Soroló készlet tégl/gipszkarton falba 2x BK085 szekrényhez Azonos méretű BK085 süllyeszthető fali tok vízszintes összekapcsolásához, anyaga ABS, 8 rögzítőelem, 2 csavar			BK085098-B
Választható tartozék			
Kettes Schuko dugaszolóaljzat készlet 16A, 250VAC BK0855-höz, BK0856-hoz, BK0857-hez, BK0807-hez			BK085050
Készülék tartó BK0855, 0856, 0857, 0807 média elosztókhoz BK0855 = média kombi elosztók (függőleges), BK0856 = média kombi elosztók (vízszintes), BK0857 = süllyesztett média elosztók, BK0807 = falra szerelhető média elosztók			BK085094-A
Mélységi sín média elosztóhoz Nagy beépítési mélységű készülékekhez (pl. túlfeszültség-védő készülékek), BK085-höz, BK0855-höz, BK0856-hoz és BK0857-hez			BK085099
Félcilinder zár BK085-ös szekrényhez, fém Fém, 1 db kulcs jár hozzá			BK085097
Kulcs 2233X kerek cilinder zárhoz Alkalmas kerekhengeres szárnyzárhoz 2233X (fém) BK085 szekrényekhez			BK085093
Tartalék alkatrész készlet BK085 kerethez és ajtóhoz Tartalmaz: 1 zár, 2 ajtózanér, 1 6-pontos keret rögzítő, 2 keretrögzítő csavar			BK085090
Tartalék alkatrész készlet BK085 süllyesztett fali tokhoz tartalmaz: 4x rögzítő elemet gipszkartonfalhoz, 4 x rögzítő elemet téglafalhoz			BK085091
Kalapsín adapter 1 modulhoz, üres Lightgrey			HSERH010GS
TOOLLESS LINE aljzatmodul, RJ45, árnyékoló Cat.6a 10GB 4PPoE 100W, (SFA)			HSEMRJ6GWA

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Választható tartozék			
S/FTP kábel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz ISOH-3, Cca 50% Kék 5015, méter	79	28	HSEKP423CB
Soroló készlet téglafalba 2x BK085 szekrényhez Azonos méretű BK085 süllyeszthető fali tok vízszintes soroláshoz téglafalba, anyaga ABS, 4 rögzítőelem			BK085098-C