


Datenblatt für Artikel: BKUP401GA-

UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A"

Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 25A, LS-FI-Schalter Kennl.B, 16A, FI-GA, C16/3+N, 4xB13 1+N, 2xB16 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	346,00
Nettó magasság (mm)	592,00
Nettó mélység (mm)	96,00
Nettó tömeg (kg)	5,90
EAN-CODE	9004840870862
Veszteségi teljesítmény (W)	-80,50
Változat	üreges falba süllyeszthető, ajtóval
Ajtó anyaga	acéllemez
Készülék egység soronként	12+2
Védettség fokozat	IP40
Szín	RAL 9003 (jelfehér)
SZÉxMAxMÉ	346x592x96

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A"	
Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 25A, LS-FI-Schalter Kennl.B, 16A, FI-GA, C16/3+N, 4x B13 1+N, 2x B16 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm	BKUP401GA