

Datenblatt für Artikel: DS426040-A

Kommunikációs álló szekrény, 1970x600x400, 42U, RAL7035



SCHRACK-Info

TECHNICAL DATA

- Light Grey RAL7035.
- frame Blue RAL5005
- 15-22U: 300kg
- 27-47U: 400kg
- W600 – 35mm
- W800 – 50mm
- W600 – 35mm
- W800 – 55mm
- W600 x D400 – 310mm
- W600 x D600 – 510mm
- W600 x D800 – 710mm
- W600 x D900 – 810mm
- W600 x D1000 – 910mm
- W600 x D1200 – 1110mm
- W800 x D600 – 470mm
- W800 x D800 – 670mm
- W800 x D900 – 770mm
- W800 x D1000 – 870mm
- W800 x D1200 – 1070mm

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	600,00
Nettó magasság (mm)	1.970,00
Nettó mélység (mm)	400,00
Nettó tömeg (kg)	63,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
U méret	42U-1970mm
Szín	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kommunikációs álló szekrény, 1970x600x400, 42U, RAL7035	DS426040-A
Választható tartozék	
Lábazat oldalempár 400mm mély szekrényhez	DSOT1240
Lábazat első/hátsó teli elem 600mm széles	DSOF1260
DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035 világosszürke, 1 db elem/csomag	
EK 333 kulcsos félcilinder zárbetét, 1 db kulccsal	DV900333S
Tartalmaz 1 db M5×16 mm-es V2A süllyesztett fejű csavart.	
Tető kábelbevezető panel, porvédő kefével, 2U, RAL7035	DBK24800
19" tetőventilátor egység 2x35W, ventilátor+termosztát, 4U for freestanding enclosures DS/DSZ and DSS	DLT44802-A
19" kábelrendező panel 5 db fém gyűrűvel, 1U, RAL7035	DBC14805
19" kábelrendező panel 5db nagy műanyag gyűrűvel 1U, RAL7035	DBK14805
19" fix perforált polc, 1U, 250mm mély, terhelés: 15kg	DFS14825-C
19" dugaszolóaljzatsáv, 9xSchuko, ALU 1U, 3m káb., RAL7035	IU070114-3
19" dugaljzatsáv 7 dugaljzat+túlfeszültség-védelem 1.25U	IU070113
2m-es csatlakozó vezeték, RAL7035	
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A
19" rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, kosáranya, alátét)	DSSRA050

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
19"-os szerelőlap, 14U, acéllemez, perforált csavarokkal és kosárányákkal	DMP1914
Szekrényvilágítás, LED, mágneses, 230VAC ajtónyitás érzékelő, automatikus működés az ajtó nyitása esetén, külső tápegység	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, csendes, belső tápegység Fémváz, 19"	QLGSW2457
Patchpanel 19" üres 24 modulhoz (SFA)(SFB), 1U, RAL7035 Világosszürke	HSER0240GS