


Szét szerelhető kommunikációs álló szekrény 1970x600x1200 42U



SCHRACK-Info

- Powder-coated sheet steel skeleton 1,5mm
- Height: 42U
- Width: 600mm
- Depth: 1.200mm
- Demountable Parts:
 - Front Part: 105mm
 - Rear Part: 105 mm
- Main Part welded:
 - 390mm at 600 deep enclosure
 - 590mm at 800 deep enclosure
 - 690mm at 900 deep enclosure
 - 790mm at 1.000 deep enclosure
 - 990mm at 1.200 deep enclosure
- Colour: Light Grey RAL 7035,
- Frame Blue RAL 5005
- Maximum load:
 - 15 – 22U: 300 kg
 - 27 – 47 U: 400kg
- Degree of protection: IP20

- 4 mm thick safety glass doors with handsome swing handle. Prepared for half-cylinder type locks. Halfcylinder lock (Order-number: DV900333), Depth= 40mm, Diameter= 17mm, Fixing= M5 Screw, optional available.
- Doors hinged right. Can be changed to hinging on left .
- External hinge system allows up to 180 degree door opening angle.
- Front glass door can be replaced by optional DSRT metal door (full metal or perforated).
- Removeable and lockable rear and side panels. Key included.
- Rear panel can be replaced by optional DSRT rear door. Glass- or metal door (full metal or perforated). 19" rails (4 pcs.) galvanised, continuously depthadjustable. Numbering of Height-Units (U) by laser for easy readability.
- In 800mm wide DSZ enclosures, you can choose to adjust the 19" rails to a width of 21" .
- In 900, 1.000 and 1.200 mm deep DSZ enclosures there is an additional pair of vertical rails installed in half depth. This makes installation of high depth accessories together with standard accessories at the same time possible.
- Space between front vertical 19"-rail and door glass at max. spacing:
 - W600 – 43mm
 - W800 – 50mm
- Space between rear vertical 19"-rail and rear panel at max. spacing:
 - W600 – 45mm
 - W800 – 55mm
- Maximum distance between vertical rails (19"-rails) in free-standing cabinets:
 - W600 x D600 – 494mm
 - W600 x D800 – 694mm
 - W600 x D900 – 794mm
 - W600 x D1000 – 894mm
 - W600 x D1200 – 1.094mm
 - W800 x D600 – 470mm
 - W800 x D800 – 670mm
 - W800 x D900 – 770mm
 - W800 x D1000 – 870mm
 - W800 x D1200 – 1.070mm
- Maximum usable depth in free-standing cabinets when installed e.g. on shelves:
 - D600 – 575mm
 - D800 – 775mm
 - D900 – 875mm
 - D1000 – 975mm
 - D1200 – 1.175mm
- Spacing between vertical 19"-rails: 451 mm
- Roof construction with 19" punching.
- 600 mm deep DSZ enclosures come with 8U deep roof aperture, flexible covering with 1 x 4U and 2 x 2U cover plates.
- 800 mm deep DSZ enclosures come with 10U deep roof aperture, flexible covering with 2 x 4U and 1 x 2U cover plates.
- 1.000 and 1.200 mm deep DS enclosures come with 12U deep roof aperture, flexible covering with 2 x 4U and 2 x 2U cover plates.
- Floor construction with 19" punching.
- Roof unit assemblies can also be fitted to floor section. Optional base required.
- Cable entry possibility via roof, floor and rear panel. Delivered with blanking plates.
- Brush strip cable entry panel for roof (DBK24800) optional available.
- Air vents for passive ventilation Fully pre-wired earthing.
- Includes M8 earthing point and earthing kit. Including assembly materials: 24 x Cage nuts, bolts and washers M6, 4 x Levelling feet.

- Wide range of available accessories (bases, fan-units, cable entry panels, fixed shelves, patch panels, cable management, PDUs, etc.).
- Enclosure is delivered fully-assembled on a disposable pallet.

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	600,00
Nettó magasság (mm)	1.970,00
Nettó mélység (mm)	1.200,00
Nettó tömeg (kg)	110,80
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
U méret	42U-1970mm
Szín	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Szétszerelhető kommunikációs álló szekrény 1970x600x1200 42U	DSZ426020
Választható tartozék	
EK 333 kulcsos félcilinder zárbetét, 1 db kulccsal	DV900333S
Tartalmaz 1 db M5×16 mm-es V2A sülyesztett fejű csavart.	
Tető kábelbevezető panel, porvédő kefével, 2U, RAL7035	DBK24800
19" tetőventilátor egység 2x35W, ventilátor+termosztát, 4U for freestanding enclosures DS/DSZ and DSS	DLT44802-A
Lábazat oldalempár 1200mm mély szekrényhez	DSOT1220
Lábazat első/hátsó perforált elem+porszűrő 600mm széles DS/DSZ/DSS/DSP szekrényekhez, 120mm magas, RAL7035 világosszürke, 1 db elem+porszűrő/csomag	DSOF1263
19" kábelrendező panel 5 db fém gyűrűvel, 1U, RAL7035	DBC14805
19" kábelrendező panel 5db nagy műanyag gyűrűvel 1U, RAL7035	DBK14805
19" fix perforált polc, 1U, 450mm mély, terhelés: 80kg	DFS14845-C
19" dugaszolóaljzatsáv, 9xSchuko, ALU 1U, 3m káb., RAL7035	IU070114-3
19" dugaljzatsáv 7 dugaljzat+túlfeszültség-védelem 1.25U	IU070113
2m-es csatlakozó vezeték, RAL7035	
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
19" rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, kosáranya, alátét)	DSSRA050
19"-os szerelőlap, 14U, acéllemez, perforált csavarokkal és kosáranyákkal	DMP1914
Szekrényvilágítás, LED, mágneses, 230VAC ajtónyitás érzékelő, automatikus működés az ajtó nyitása esetén, külső tápegység	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, csendes, belső tápegység Fémváz, 19"	QLGSW2457
Patchpanel 19" üres 24 modulhoz (SFA)(SFB), 1U, RAL7035 Világosszürke	HSER0240GS