

Kommunikációs álló szekrény S-RACK, 19", 26U

SZÉ=600 MA=1299 MÉ=800mm



SCHRACK-Info

The S-RACK 19" freestanding network enclosure is the perfect solution for offices and similar environments. It is suitable for use as a central enclosure in network installations, but also as a sub-enclosure in the horizontal area of a structured cabling system.

The removable side and rear panels allow comfortable and easy access from all sides.

Cooling of the built-in components is achieved passively by heat exchange with the outside area and actively by optional roof fans.

Cable entry is very flexible due to various prepared opening possibilities or the optional base.

The S-RACK enclosures are designed for universal use and cover the widest possible range of applications.

- **Material thickness:**

- Top and bottom chassis: 1.5mm
- Corner profile: 1.2mm
- Rails: 1.5mm
- Front door (glass): 4.0mm
- Rear panel: 0.8mm
- Side panel: 0.8mm

- **Colour:**

- RAL7035 (light grey)
- Corner profile, top and bottom chassis: RAL5005 (signal blue)

- **Height:** 26U

- **Width:** 600mm


- **Depth:** 800mm

- **Maximum load:** with even distribution: 800kg
- **Degree of protection:** IP20
- **Dismountability:** The individual parts of the cabinet are screwed. The enclosure is delivered assembled and can be partially or completely disassembled for transport to places that are difficult to access.
- **Doors:** Glass door including comfort swing handle with lock and keys. A conversion kit for half cylinders (DTZLOCK02) is optionally available. External hinge system allows door opening angle of up to 180°. Door hinged on the right. Conversion to left hinged door is possible. Glass door can be replaced by optionally available doors DTRT (full metal or perforated, full width or double door).
- **Side and back panels:** Removable side and back panels with lock and keys. Rear wall can be replaced by optionally available doors DTRT (glass, full metal or perforated, full width or double door).
- **Cable entry options:** In roof and floor. Fitted with plastic blank covers. The floor also accommodates a large break-out blank plate which can be easily removed for cable entry. Brush entry DTBB optionally available.
- **Cooling:** Passive cooling through heat exchange with the outside area. Ventilation slots on the roof are prepared for cooling. Active cooling through optional DTLT fan units.
- **Rails:** 19" rails (4 pieces), depth adjustable, U markings included
- **Accessories:** Numerous accessories (base sets, fans, shelves, cable management, doors, etc.) available
- **Earthing:** Earthing set is included
- **Levelling Feet:** Levelling Feet are included
- **Included mounting material:** 16 pieces cage nuts, screws and washers
- **Delivery:** Enclosure is delivered fully assembled on a throw-away pallet.




Technische Daten


Nettó szélesség (mm)	600,00
Nettó magasság (mm)	1.299,00
Nettó mélység (mm)	800,00
Nettó tömeg (kg)	52,00
EAN-CODE	9004840868012
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
U	26
Szín	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)
Védettségi fokozat	IP20
Max. terhelhetőség (kg)	800
Terméksalád	S-RACK

méretrajz: Kommunikációs álló szekrény S-RACK, 19", 26U


Front view




Side view




Rear view

méretrajz: Kommunikációs álló szekrény S-RACK, 19", 26U


Front inside view




Side inside view


méretrajz: Kommunikációs álló szekrény S-RACK, 19", 26U

Top view



Bottom view

méretrajz: Kommunikációs álló szekrény S-RACK, 19", 26U

méretajz: Kommunikációs álló szekrény S-RACK, 19", 26U

Exploded view

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kommunikációs álló szekrény S-RACK, 19", 26U SZÉ=600 MA=1299 MÉ=800mm	DT266080
Választható tartozék	
Lábazat készlet MA=100, S-RACK, SZÉ=600 MÉ=800, RAL7035	DTOT106080
Tetőventilátor egység, 2 vent., S-RACK, analóg termosztát RAL7035, fali és álló szekrény, szekrény külső oldalára szerelhető	DTLTR02A
Tetőventilátor egység, 4 vent., S-RACK, digitális termosztát RAL7035, szekrény belső oldalára szerelhető. Alkalmas 800, 1000 és 1200 mm mélységű szekrényekhez. 600 mm mély szekrényekhez nem ajánlott.	DTLTR04D
Tetőventilátor egység, 4 vent., S-RACK, analóg termosztát RAL7035, szekrény belső oldalára szerelhető	DTLTR04A
Kéfék kábel bevezető, S-RACK álló szekrény tető vagy lábazat, 70x316mm, két vakfedél kiváltása	DTZBRUSH02
Kéfék kábel bevezető, S-RACK álló szekrény tető vagy lábazat, 70x500mm, három vakfedél kiváltása	DTZBRUSH03
Kihajtható karos zár átalakító készlet S-RACK szekrényhez félcilinderhez	DTZLOCK02
Soroló készlet DT szekrényekhez, Mé=800-1000mm, kék 1 készlet = 2 fedél (felső és alsó) + 8db csavar (6,3 x 12)	DTRA0800
19" fix polc, 50kg, MÉ=570mm, 1U, RAL7035 4 pontos rögzítés	DTFF1570
19" fix polc, 2U, 50kg, MÉ=550mm, alacsony profil 4 pontos rögzítés, RAL7035	DTFL2550
19" kábelrendező panel 5db fém gyűrűvel 1U, RAL7035	DTBC105R
19" rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, kosáranya, alátét)	DTSRA050
Szekrényvilágítás, LED, mágneses, 230VAC ajtónyitás érzékelő, automatikus működés az ajtó nyitása esetén, külső tápegység	DTLIGHT01
19" földelő készlet, 1U, 10 földelési pont 4 darab x 4mm átmérőjű x 40cm hosszú zöld/sárga vezetékkel, csavarokkal és kosárányakkal	DTRE0001
Patchpanel 19" üres 24 modulhoz (SFA)(SFB), 1U, RAL7035 Világosszűrke	HSE0240GS
19" dugaszolóaljzatsáv, 9xSchuko, ALU 1U, 3m káb., RAL7035	IU070114-3
19" dugaljzatsáv 7 dugaljzat+túlfeszültség-védelem 1.25U 2m-es csatlakozó vezeték, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Switch 24xRJ45 10/100/1000, csendes, belső tápegység	QLGSW2457
Fémváz, 19"	