

Datenblatt für Artikel: DTT166010B

Szerver szekrény S-RACK, Szé=600 Ma=855 Mé=1000 19" 16U

800kg teherbírás, első ajtó perforált teljes szélességben, hátsó ajtó perforált duplaszárnyú, RAL9005 fekete



SCHRACK-Info

Server cabinets are mainly used in data centers and server rooms where an increased load is required and heavy installations such as servers, UPS, etc., have to be installed.

- **Material thickness:**
 - Top and bottom chassis: 1.5mm
 - Corner profile: 1.2mm
 - Rails: 1.5mm
 - Front metal door perforated, full width: 80%
 - Rear door perforated double-wing: 80%
 - Side panel: 0.8mm
- **Colour:**
 - RAL9005 (black)
- **Height:** 16U
- **Width:** 600mm
- **Depth:** 1.000mm
- **Maximum load:** with even distribution: 800kg
- **Degree of protection:** IP20

- **Dismountability:** The individual parts of the cabinet are screwed. The enclosure is delivered assembled and can be partially or completely disassembled for transport to places that are difficult to access.
- **Frontdoor:** Metal door perforated full width including comfort swing handle with lock and keys. A conversion kit for half cylinders (DTZLOCK02) is optionally available. External hinge system allows door opening angle of up to 180°. Door hinged on the right. Conversion to left hinged door is possible.
- **Side and back doors:** Removable side and back doors with lock and keys.
- **Cable entry options:** In roof and floor. Fitted with plastic blank covers. The floor also accommodates a large break-out blank plate which can be easily removed for cable entry. Brush entry DTBB optionally available.
- **Cooling:** Passive cooling through heat exchange with the outside area. Ventilation slots on the roof are prepared for cooling. Active cooling through optional DTLT fan units.
- **Rails:** 19" rails (4 pieces), depth adjustable, U markings included
- **Accessories:** Numerous accessories (base sets, fans, shelves, cable management, doors, etc.) available
- **Earthing:** Earthing set is included
- **Levelling Feet:** Levelling Feet are included
- **Included mounting material:** 16 pieces cage nuts, screws and washers
- **Delivery:** Enclosure is delivered fully assembled on a throw-away pallet.

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	600,00
Nettó magasság (mm)	855,00
Nettó mélység (mm)	1.000,00
Nettó tömeg (kg)	39,70
EAN-CODE	9004840691702
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
U	16
Szín	RAL 9005 (fekete)
Védettség fokozat	IP20
Max. terhelhetőség (kg)	800
Termékcsalád	S-RACK

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Szerver szekrény S-RACK, Szé=600 Ma=855 Mé=1000 19" 16U	DTT166010B
800kg teherbírás, első ajtó perforált teljes szélességben, hátsó ajtó perforált duplaszárnnyú, RAL9005 fekete	
Választható tartozék	
	DTOT10601B

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Tetőventilátor egység, 2 vent., S-RACK, analóg termosztát RAL9005, fali és álló szekrény, szekrény külső oldalára szerelhető	DTLTRO2A-B
Tetőventilátor egység, 4 vent., S-RACK, digitális termosztát RAL9005, szekrény belső oldalára szerelhető	DTLTRO4D-B
Tetőventilátor egység, 4 vent., S-RACK, analóg termosztát RAL9005, szekrény belső oldalára szerelhető	DTLTRO4A-B
Kéfék kábel bevezető, S-RACK álló szekrény tető vagy lábazat, 70x316mm, két vakfedél kiváltása	DTZBRUSH02
Kéfék kábel bevezető, S-RACK álló szekrény tető vagy lábazat, 70x500mm, három vakfedél kiváltása	DTZBRUSH03
Kihajtható karos zár átalakító készlet S-RACK szekrényhez félcilinderhez	DTZLOCK02
Soroló készlet DT szekrényekhez, Mé=800-1000mm, fekete 1 készlet = 2 fedél (felső és alsó) + 8db csavar (6,3 x 12)	DTRA0800-B
19" fix polc, 50kg, MÉ=720mm, 1U, RAL9005 4 pontos rögzítés, RAL9005	DTFF1720-B
19" fix polc, 2U, 50kg, MÉ=650mm, alacsony profil 4 pontos rögzítés, RAL9005	DTFL2650-B
19" kábelrendező panel 5db fém gyűrűvel 1U, 63mm RAL9005	DTBC105R-B
19" kábelrendező panel 5db fém gyűrűvel, 1U, 130mm, RAL9005	DTBC105RGB
19" rögzítőelem készlet, 50db (M6 csavar, kosáranya, alátét)	DTSRA050
Szekrényvilágítás, LED, mágneses, 230VAC ajtónyitás érzékelő, automatikus működés az ajtó nyitása esetén, külső tápegység	DTLIGHT01
19" földelő készlet, 1U, 10 földelési pont 4 darab x 4mm átmérőjű x 40cm hosszú zöld/sárga vezetékkel, csavarokkal és kosárányakkal	DTRE0001
Patchpanel 19" üres 24 modulhoz (SFA)(SFB), 1U, RAL9005 Fekete, kábelrögzítési lehetőség, 1 db-os csomagolás	HSERO240SP
19" dugaszolóaljzatsáv, 9xSchuko, ALU 1U, 3m káb., RAL7035	IU070114-3
19" dugaljzatsáv 7 dugaljzat+túlfeszültség-védelem 1.25U 2m-es csatlakozó vezeték, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A
Switch 24xRJ45 10/100/1000, csendes, belső tápegység Fémváz, 19"	QLGSW2457