

Datenblatt für Artikel: DTWE045445

Kommunikációs fali szekrény, S-RACK, 19", 4U

SZÉ=540 MA=240 MÉ=450



SCHRACK-Info

Mainly used in offices and office-like environments, such as flats, single-family homes, etc. Suitable as a central distributor in small to medium-sized network installations, but also for use as a floor distributor (sub-distributor) in the horizontal area of structured cabling. The removable side panels allow convenient access to the installed components, even afterwards. For active cooling of the built-in components, optional DTLT fan units with one or two fans can be mounted in the roof.

- **Material:** Powder-coated steel sheet housing
- **Material thickness:**
 - Top and bottom chassis: 1.0mm
 - Corner profile: 1.0mm
 - Rails: 1.5mm
 - Front door (glass): 4.0mm
 - Rear panel: 1.0mm
 - Side panel: 0.8mm
- **Colour:**
 - RAL7035 (light grey)
 - Corner profile and rear panel: RAL5005 (signal blue)
- **Height:** 4U
- **Maximum load:** With even distribution: 80kg
- **Degree of protection:** IP20

- **Doors:** Glass door of safety glass 4mm including lock and 2 keys. Door hinged on the right. Conversion to left hinged possible. Opening angle of the door: approx. 200°.
- **Side panels:** removable and lockable
- **Rails:** 19" rails (2 pieces) in the front of the cabinet, galvanised, depth-adjustable
- **Cable entry options:** in roof and floor
 - The floor is provided with a plastic blank cover.
 - The roof is equipped with a brush entry.
- **Cooling:**
 - Passive cooling through ventilation slots and heat exchange with the outside area.
 - Active cooling by optional DTLT fans, which are easily and quickly inserted into the

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	540,00
Nettó magasság (mm)	240,00
Nettó mélység (mm)	450,00
Nettó tömeg (kg)	9,40
EAN-CODE	9004840880700
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
U	4
Szín	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)
Védettségi fokozat	IP20
Max. terhelhetőség (kg)	80
Termékcsalád	S-RACK

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kommunikációs fali szekrény, S-RACK, 19", 4U SZÉ=540 MA=240 MÉ=450	DTWE045445
Választható tartozék	
Tetőventilátor egység, 2 vent., S-RACK, analóg termosztát RAL7035, fali és álló szekrény, szekrény külső oldalára szerelhető	DTLTR02A
Tetőventilátor egység, 2 vent., S-RACK, kapcsoló (be/ki) RAL7035, fali és álló szekrény, szekrény külső oldalára szerelhető	DTLTR02S
Tetőventilátor egység, 1 vent., S-RACK, analóg termosztát RAL7035, fali és álló szekrény, szekrény külső oldalára szerelhető	DTLTR01A
Tetőventilátor egység, 1 vent., S-RACK, kapcsoló (be/ki) RAL7035, fali és álló szekrény, szekrény külső oldalára szerelhető	DTLTR01S

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
19" fix polc, 1U, 30kg, MÉ=300mm, alacsony profil 2 pontos rögzítés, RAL7035	DTFT1300
Patchpanel 19" üres 24 modulhoz (SFA)(SFB), 1U, RAL7035 Világosszürke	HSER0240GS
19" kábelrendező panel 5db fém gyűrűvel 1U, RAL7035	DTBC105R
19" rögzítőelem készlet, 20db (M6 csavar, kosáranya, alátét)	DTSRA020
Switch 24xRJ45 10/100/1000, csendes, belső tápegység Fémváz, 19"	QLGSW2457
19" dugaszolóaljzatsáv, 9 dugaszolóaljzattal, 1U	IU070114
19" dugaljzatsáv 7 dugaljzat+túlfeszültség-védelem 1.25U 2m-es csatlakozó vezeték, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A