

Datenblatt für Artikel: HSATS508EE

SAT Multiswitch 5 IN 8 OUT for Quattro + Quad LNB

including Power supply 12V 1,6A



SCHRACK-Info

Multiswitch HSATS508EE Series 5 - with signal attenuation adjustment – is a device featuring integrated high-frequency components combined with proven mechanical design, offering a well-balanced product with an excellent price-to-performance ratio.

It deliberately omits unnecessary control elements, indicator lights, and buttons.

Thanks to the use of active modules, the series consistently delivers sufficient signal strength.

The multiswitch HSATS508EE Series 5 is compatible with both Quattro and Quad LNBs.

- DVBT2
- Power supply: 12V
- LNB Support: Quattro / Quad
- Ports: Gold-plated F connectors
- Quick Installation

Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	173,00
Nettó szélesség (mm)	128,00
Nettó magasság (mm)	54,00
Nettó tömeg (kg)	0,65

Technische Daten - Fortsetzung

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50

adat táblázat: SAT Multiswitch 5 IN 8 OUT for Quattro + Quad LNB

Artikelnummer		HSATS508EE	HSATS516EE
Numer Eingänge	SAT/IF	4 (F)	4 (F)
	Terr.	1 (F)	1 (F)
Ausgänge		8 (F)	16 (F)
terr. Verstärker 47 - 862MHz (Attenuator 0 dB... -15dB)		ja	ja
Auswahl LNB/Polarität		18V/22KHZ 13V/22KHZ 18V 13V	
Frequenzbereich	SAT/IF	950 - 2200MHz	950 - 2200MHz
	Terr.	47 - 862MHz	47 - 862MHz
Verlust über Teilnehmerausgänge (dB)	SAT/IF @ 950MHz	0dB	-1 dB
	SAT/IF @ 2150MHz	8dB	7dB
	terr. Rec./Out 1-8	8dB	8dB
Alle Werte liegen innerhalb einer Toleranz von	+/- 1,5dB terr. Rec./Out 9-16		8dB
	terr. Rec./Out 17-24		
	terr. Rec./Out 24-32		

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SAT Multiswitch 5 IN 8 OUT for Quattro + Quad LNB including Power supply 12V 1,6A	HSATS508EE
Választható tartozék	
SAT LNB Quattro for connection to a multiswitch, 40mm feed	HSATLSA--A
SAT végponti aljzat, R/CATV/SAT, A oszt. keret+doboz, 9010 including 80x80mm frame and wallmount box, RAL9010	HSATD3M
SAT végponti aljzat, R/CATV/2xSAT, A oszt. keret+doboz, 9010 including 80x80mm frame and wallmount box, RAL9010	HSATD4M
SAT acél szekrény, szerelőlap, 3 pontos zár, 400x400x200mm RAL7035	HSATG442M
SAT acél szekrény, szerelőlap, 3 pontos zár, 600x600x200mm RAL7035	HSATG662M
DIGI-SAT 3050 Coax 75Ohm, 1.02/4,6/7,2, 105dB, LS0H, B2ca s1b, d1, a1, A++ osztály, fehér, háromszoros árnyékolás, dob 500m	XC1612023
DIGI-SAT 3040 75ohm coax, 1.02/6.8, 110dB, Cl.A+, PVC, feh., 100m Class A, white, triple shielding, Spool 100m	XC1609801
DIGI-SAT 3010 75ohm coax, 1.13/6.8mm, 95dB, Cl.A, PVC feh., 100m Class A, white, double shielding, Spool 100m	XC1609401
DIGI-SAT 3030 75ohm coax, 1.02/6.8, 100dB, Cl.A, PVC feh., 100m fehér, háromszoros árnyékolású, tekercs 100m	XC1609901
DIGI-SAT 3010 75ohm coax, 1.13/6.8mm, 95dB, Cl.A, PVC feh., 100m Class A, white, double shielding, Spool 100m	XC1609401
DIGI-SAT 3000 75ohm coax, 1.02/6.6mm, 90dB, Cl.A, PVC feh., 100m fehér, dupla árnyékolású, tekercs 100m	XC1608901
DIGI-SAT 3011 75ohm coax, 1.13/6.8, 90dB, Cl.A, PE fek., 100m Class A, black, double shielding, Spool 100m	XC1601501