


Datenblatt für Artikel: HSELS049MR

Optikai rendező DIN sínre, 4 szálas, LC/APC, 9/125µm OS2

RAL7035, Pigtail-el, csatolóval, CLASSIC



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	126,00
Nettó magasság (mm)	35,20
Nettó mélység (mm)	155,65
Nettó tömeg (kg)	0,59
Szál	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Jellemző bemeneti veszteség (dB)	≤0,2
Jellemző visszaverődési veszteség (dB)	≥50
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Szálszám	4
Toldó/csatlakozó	LC/APC

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optikai rendező DIN sínre, 4 szál, LC/APC, 9/125µm OS2 RAL7035, Pigtail-el, csatolóval, CLASSIC	HSELS049MR
Választható tartozék	
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 60mm	HELSP00011
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 40mm	HELSP00010
Optikai tisztító eszköz LC és MU Használható UPC és APC csatlakozókhoz. Több mint 1000 tisztítási ciklus.	HSELSZT001
Opt. teljesítménymérő beépített lézeres fényforrással (VFL) RJ45 réz kábelteszt. FIGYELEM: Ez egy 2. osztályú lézertermék. Ne nézzon a lézersugárba. A VFL port fedele mindig legyen rajta, HSELSZT003 amikor nincs használatban. Optikai szál rendszerekkel végzett munka során ajánlott lézer-védőszemüveg használata.	
Opt. patchkábel duplex LC/APC - LC/APC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 2m	HLP29MM02F
Opt. patchkábel duplex LC/APC - LC/APC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 5m	HLP29MM05F
Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 2m	HLP29MD02F
Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 5m	HLP29MD05F