

Datenblatt für Artikel: HSELS125TP

Optikai rendező 12szálas, ST 50/ 125µm OM2, kihúzható, 19"1U

acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails included, CLASSIC



SCHRACK-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 24 ST / FC couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland
- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
Chassis: 1,0mm
Sliding tray: 1,25mm
Frontpanel: 1,4mm
19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
up to 12 fibres: 1 splice-cassette
up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technische Daten

Szál	50/125 μ OM2 multimódusú
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Jellemző bemeneti veszteség (dB)	< 0,2
Jellemző visszaverődési veszteség (dB)	> 35
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Szálszám	12
Nettó szélesség (mm)	480,00
Nettó magasság (mm)	44,00
Nettó tömeg (kg)	2,53
Nettó mélység (mm)	242,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optikai rendező 12szálas, ST 50/125µm OM2, kihúzható, 19"1U acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails included, CLASSIC	HSELS125TP
Választható tartozék	
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 60mm	HELSP00011
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 40mm	HELSP00010