

Datenblatt für Artikel: HSELS129DP

# Optikai rendező, 12 Szálas, SC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U

megfelel az IEC 61753-1 szabványnak, RAL7035, kihúzható, Class C



## Schrack-Info

### Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:  
for 12 SC/APC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland

- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
  - Chassis: 1,0mm
  - Sliding tray: 1,25mm
  - Frontpanel: 1,4mm
  - 19" holder: 1,5mm

## SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
  - up to 12 fibres: 1 splice-cassette
  - up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

## STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

## Technische Daten

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Nettó szélesség (mm)                   | 480,00                         |
| Nettó magasság (mm)                    | 44,00                          |
| Nettó mélység (mm)                     | 242,00                         |
| Nettó tömeg (kg)                       | 2,53                           |
| Szál                                   | 9/125 OS2 Singlemode / G.652.D |
| Szín                                   | RAL 7035 (világos szürke)      |
| Jellemző bemeneti veszteség (dB)       | < 0,2                          |
| Jellemző visszaverődési veszteség (dB) | > 50                           |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C)       | -10                            |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C)       | 70                             |
| Szálszám                               | 12                             |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                  | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Optikai rendező, 12 Szálas, SC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U<br>megfelel az IEC 61753-1 szabványnak, RAL7035, kihúzható, Class C | HSELS129DP |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                  |            |
| Optikai hegesztésvédő zsugorcso, 60mm                                                                                        | HELSP00011 |
| Optikai hegesztésvédő zsugorcso, 40mm                                                                                        | HELSP00010 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Optikai tisztító eszköz SC, ST,FC és E2000<br>Használható UPC és APC csatlakozókhoz. Több mint 1000 tisztítási ciklus.                                                                                                                                                                                                           | HSELSZT002 |
| Opt. teljesítménymérő beépített lézeres fényforrással (VFL)<br>RJ45 réz kábelteszt. FIGYELEM: Ez egy 2. osztályú lézertermék. Ne nézzen a lézersugárba. A VFL port fedele mindig legyen rajta, HSELSZT003<br>amikor nincs használatban. Optikai szálak rendszerekkel végzett munka során ajánlott lézer-védőszemüveg használata. |            |
| Opt. patchkábel duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H<br>Sárga, 1.0m                                                                                                                                                                                                                                                         | HLP29DD01F |
| Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H<br>Sárga, 1m                                                                                                                                                                                                                                                           | HLP29MD01F |
| Opt. patchkábel duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H<br>Sárga, 2.0m                                                                                                                                                                                                                                                         | HLP29DD02F |
| Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H<br>Sárga, 2m                                                                                                                                                                                                                                                           | HLP29MD02F |
| Opt. patchkábel duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H<br>Sárga, 3.0m                                                                                                                                                                                                                                                         | HLP29DD03F |
| Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H<br>Sárga, 3m                                                                                                                                                                                                                                                           | HLP29MD03F |
| Opt. patchkábel duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H<br>Sárga, 5.0m                                                                                                                                                                                                                                                         | HLP29DD05F |
| Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H<br>Sárga, 5m                                                                                                                                                                                                                                                           | HLP29MD05F |
| Opt. patchkábel duplex SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H<br>Sárga, 10.0m                                                                                                                                                                                                                                                        | HLP29DD10F |
| Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H<br>Sárga, 10m                                                                                                                                                                                                                                                          | HLP29MD10F |