

Datenblatt für Artikel: HSELS164LP

Optikai rendező 16szálas LC 50/ 125µm OM4, kihúzható, 19"1U

acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails included, CLASSIC



SCHRACK-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 12 LC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland
- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
Chassis: 1,0mm
Sliding tray: 1,25mm
Frontpanel: 1,4mm
19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
up to 12 fibres: 1 splice-cassette
up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	480,00
Nettó magasság (mm)	44,00
Nettó mélység (mm)	242,00
Nettó tömeg (kg)	2,53
Szál	50/125 μ OM4 multimódusú
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Jellemző bemeneti veszteség (dB)	< 0,2
Jellemző visszaverődési veszteség (dB)	> 35
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Szálszám	16

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optikai rendező 16szálas LC 50/125µm OM4, kihúzható, 19"1U acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails included, CLASSIC	HELS164LP
Választható tartozék	
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 60mm	HELSP00011
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 40mm	HELSP00010
Optikai tisztító eszköz LC és MU Használható UPC és APC csatlakozókhoz. Több mint 1000 tisztítási ciklus.	HELSZT001
Opt. teljesítménymérő beépített lézeres fényforrással (VFL) RJ45 réz kábelteszt. FIGYELEM: Ez egy 2. osztályú lézertermék. Ne nézzen a lézersugárba. A VFL port fedele mindig legyen rajta, HSELSZT003 amikor nincs használatban. Optikai szálal rendszerekkel végzett munka során ajánlott lézer-védőszemüveg használata.	
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM4, LS0H Lila, 2m	HLP24LL02F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM4, LS0H Lila, 5m	HLP24LL05F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, LS0H Lila, 2m	HLP24LC02F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, LS0H Lila, 5m	HLP24LC05F