

Datenblatt für Artikel: HSELS243LP

# Optikai rendező 24szálas LC 50/ 125µm OM3, kihúzható, 19"1U

acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtails included, CLASSIC



## SCHRACK-Info

### Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:  
for 12 LC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland
- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:  
Chassis: 1,0mm  
Sliding tray: 1,25mm  
Frontpanel: 1,4mm  
19" holder: 1,5mm

## SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors  
up to 12 fibres: 1 splice-cassette  
up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

## STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

## Technische Daten

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Nettó szélesség (mm)                   | 480,00                       |
| Nettó magasság (mm)                    | 44,00                        |
| Nettó mélység (mm)                     | 242,00                       |
| Nettó tömeg (kg)                       | 2,53                         |
| Szál                                   | 50/125 $\mu$ OM3 multimódusú |
| Szín                                   | RAL 7035 (világos szürke)    |
| Jellemző bemeneti veszteség (dB)       | < 0,2                        |
| Jellemző visszaverődési veszteség (dB) | > 35                         |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C)       | -10                          |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C)       | 70                           |
| Szálszám                               | 24                           |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Optikai rendező 24szálas LC 50/125 $\mu$ m OM3, kihúzható, 19"1U<br>acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, Pigtailed included, CLASSIC                                                                                                                                                                             | HSELS243LP |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Optikai hegesztésvédő zsugorcso, 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | HELSP00011 |
| Optikai hegesztésvédő zsugorcso, 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | HELSP00010 |
| Optikai tisztító eszköz LC és MU<br>Használható UPC és APC csatlakozókhoz. Több mint 1000 tisztítási ciklus.                                                                                                                                                                                                       | HSELSZT001 |
| Opt. teljesítménymérő beépített lézeres fényforrással (VFL)<br>RJ45 réz kábelteszt. FIGYELEM: Ez egy 2. osztályú lézertermék. Ne nézzen a lézersugárba. A VFL port fedele mindig legyen rajta, amikor nincs használatban. Optikai szálak rendszerekkel végzett munka során ajánlott lézer-védőszemüveg használata. |            |
| Opt. patchkábel duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125 $\mu$ m OM3, LS0H<br>Vízkek, 2m                                                                                                                                                                                                                                     | HLP23LL02F |
| Opt. patchkábel duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125 $\mu$ m OM3, LS0H<br>Vízkek 5m                                                                                                                                                                                                                                      | HLP23LL05F |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                              | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Választható tartozék</b>                                              |            |
| Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H<br>Vízkek, 2m | HLP23LC02F |
| Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H<br>Vízkek, 5m | HLP23LC05F |
| Opt. patchkábel duplex LC/UPC - ST/UPC, 50/125µm OM3, LS0H<br>Vízkek, 2m | HLP23LT02F |
| Opt. patchkábel duplex LC/UPC - ST/UPC, 50/125µm OM3, LS0H<br>Vízkek, 5m | HLP23LT05F |