

Datenblatt für Artikel: HSELS249DP

Optikai rendező, 24 Szálas, SC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U

megfelel az IEC 61753-1 szabványnak, RAL7035, kihúzható, Class C



Schrack-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 12 SC/APC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland

- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
 - Chassis: 1,0mm
 - Sliding tray: 1,25mm
 - Frontpanel: 1,4mm
 - 19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
 - up to 12 fibres: 1 splice-cassette
 - up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	480,00
Nettó magasság (mm)	44,00
Nettó mélység (mm)	242,00
Nettó tömeg (kg)	2,53
Szál	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Jellemző bemeneti veszteség (dB)	< 0,2
Jellemző visszaverődési veszteség (dB)	> 50
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Szálszám	24

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optikai rendező, 24 Szálas, SC/APC, 9/125µm OS2, 19", 1U megfelel az IEC 61753-1 szabványnak, RAL7035, kihúzható, Class C	HSELS249DP
Választható tartozék	
Optikai hegesztésvédő zsugorcso, 60mm	HELSP00011
Optikai hegesztésvédő zsugorcso, 40mm	HELSP00010

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Optikai tisztító eszköz SC, ST,FC és E2000 Használható UPC és APC csatlakozókhoz. Több mint 1000 tisztítási ciklus.	HSELSZT002
Opt. teljesítménymérő beépített lézeres fényforrással (VFL) RJ45 réz kábelteszt. FIGYELEM: Ez egy 2. osztályú lézertermék. Ne nézzen a lézersugárba. A VFL port fedele mindig legyen rajta, HSELSZT003 amikor nincs használatban. Optikai szálak rendszerekkel végzett munka során ajánlott lézer-védőszemüveg használata.	
Opt. patchkábel duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 1.0m	HLP29DD01F
Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 1m	HLP29MD01F
Opt. patchkábel duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 2.0m	HLP29DD02F
Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 2m	HLP29MD02F
Opt. patchkábel duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 3.0m	HLP29DD03F
Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 3m	HLP29MD03F
Opt. patchkábel duplex SC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 5.0m	HLP29DD05F
Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 5m	HLP29MD05F
Opt. patchkábel duplex SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 10.0m	HLP29DD10F
Opt. patchkábel duplex LC/APC - SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H Sárga, 10m	HLP29MD10F