


Datenblatt für Artikel: HSELS483LP

Optikai rendező, 48 szálas, LC 50/125µm OM3, 19", 1U, C oszt.

IEC 61753-1 szerint, RAL7035, kihúzható



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	480,00
Nettó magasság (mm)	44,00
Nettó mélység (mm)	242,00
Nettó tömeg (kg)	2,53
Szál	50/125µ OM3 multimódusú
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Jellemző bemeneti veszteség (dB)	< 0,2
Jellemző visszaverődési veszteség (dB)	> 35
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Szálszám	48

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optikai rendező, 48 szálas, LC 50/125µm OM3, 19", 1U,C oszt. IEC 61753-1 szerint, RAL7035, kihúzható	HSELS483LP
Választható tartozék	
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 60mm	HELSP00011
Optikai hegesztésvédő zsugorcső, 40mm	HELSP00010
Optikai tisztító eszköz LC és MU Használható UPC és APC csatlakozókhoz. Több mint 1000 tisztítási ciklus.	HSELSZT001
Opt. teljesítménymérő beépített lézeres fényforrással (VFL) RJ45 réz kábelteszt. FIGYELEM: Ez egy 2. osztályú lézertermék. Ne nézzen a lézersugárba. A VFL port fedele mindig legyen rajta, HSELSZT003 amikor nincs használatban. Optikai szálas rendszerekkel végzett munka során ajánlott lézer-védőszemüveg használata.	
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H Vízkek, 2m	HLP23LL02F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H Vízkek 5m	HLP23LL05F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H Vízkek, 2m	HLP23LC02F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, LS0H Vízkek, 5m	HLP23LC05F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - ST/UPC, 50/125µm OM3, LS0H Vízkek, 2m	HLP23LT02F
Opt. patchkábel duplex LC/UPC - ST/UPC, 50/125µm OM3, LS0H Vízkek, 5m	HLP23LT05F