


Datenblatt für Artikel: HSELSK03MR

FTTH Optikai toldó LC/UPC-Duplex, műanyag, OM3, kerámia

karima nélkül, vízkék, porvédő fedő, CLASSIC



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	19,00
Nettó magasság (mm)	10,00
Nettó tömeg (kg)	0,01
Szál	50/125 μ OM3 multimódusú
Szín	zöld
Jellemző bemeneti veszteség (dB)	$\leq 0,2$
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	80
Termék	toldó

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FTTH Optikai toldó LC/UPC-Duplex, műanyag, OM3, kerámia karima nélkül, vízkék, porvédő fedő, CLASSIC	HSELSK03MR
Választható tartozék	
Üres FTTH falon kívüli doboz, sz80xma28xmé80mm, 4-szálas RAL9010 fehér, DIS sínre szerelhető	HSELDA40WP
FTTH Optikai pigtail LC/UPC, 50/125µm OM3, 1.0m, 4db Easy Strip, colored according to IEC 60304, CLASSIC	HLP03M041P
Optikai pigtail LC, 50/125µm OM3, 2.0m, Easy Strip, 4db IEC 60304 szerint színjelölt, CLASSIC	HLP03L042P
Optikai pigtail LC, 50/125µm OM3, 2.0m, Easy Strip, 8db IEC 60304 szerint színjelölt, CLASSIC	HLP03L082P
Optikai pigtail LC, 50/125µm OM3, 2.0m, Easy Strip, 12db IEC 60304 szerint színjelölt, CLASSIC	HLP03L122P