

Datenblatt für Artikel: HVSMRJ5UWS

Aljzatmodul, RJ45 árnyékolatlan, Cat.5e (SFA)



SCHRACK-Info

TRANSMISSION PERFORMANCE

- Meet all requirements specified in connecting hardware requirement of ANSI/TIA-568-C.2, Category 5e

ELECTRICAL

- Electrical Insulation Resistance: 500MΩ min. 100VDC
- Dielectric Withstanding Voltage : 1000VDC or a.c. Peak Contact to Contact 60Hz for 1 minute

MECHANICAL

- Insertion / Extraction Life: 750 Cycles Minimum
- IDC Wire Gauge: 22 ~ 24 AWG

PHYSICAL

- Housing: High-Impact, Flame-Retardant Plastic, UL 94V-0
- Spring Wire: Phosphor Bronze Alloy Plated with 50μ-inch of Gold
- IDC: Phosphor Bronze Alloy with 100μ-inch 100% Sn Alloy



Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó szélesség (mm)	16,90
Nettó magasság (mm)	21,90
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Aljzatmodul, RJ45 árnyékolatlan, Cat.5e (SFA)			HVSMRJ5UWS
Választható tartozék			
Krimpelő szerszám HVSMRJ5UWS-hoz			HVSTOOL01S
U/UTP Cat.5e kábel 4x2xAWG24/1, PVC, kék, doboz	69	15	HSEKU424P1
U/UTP Cat.5e kábel 4x2xAWG24/1, PVC, szürke, doboz	69	15	HSEKU424P0
U/UTP Cat.5e kábel 4x2xAWG24/1, LSOH, kék, doboz	69	15	HSEKU424H1
Patchpanel 19" üres 24 modulhoz (SFA)(SFB), 1U, RAL7035			HSEK0240GS
Világosszűrke			
Kalapsín adapter 1 modulhoz, üres			HSEKH010GS
Lightgrey			
Csatlakozó aljzat 1 db aljzatmodulhoz, RAL9010, döntött			HSED01UW2S
Tisztafehér			
Csatlakozó aljzat 2 db aljzatmodulhoz, RAL9010, döntött			HSED02UW2S