

Transducer for Upper Austria, WMS 125/ZT, IP55



SCHRACK-Info

- Für Wandlermessungen bis 125A inklusive Tarifschutz
- Anschlussfertig, geprüft und versiegelt
- Abmessungen:
 - Höhe: 2000mm
 - Breite: 600mm
 - Tiefe: 400mm
- Material:
 - Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech
 - Türe: 2mm Stahlblech
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- In den Seitenwänden befinden sich Ausschnitte links und rechts für die Durchverschiebung zum Anschluss- bzw. Abgangsschrank. Die Blindabdeckungen für die Ausschnitte sind im Lieferumfang enthalten
- CU-Verschienenung:
 - L1, L2, L3: 40x10mm
 - N: 30x10mm
 - PE: 30x10mm
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP55
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- **Bei dieser Ausführung ist ein Anschlusschrank erforderlich**



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	600,00
Nettó magasság (mm)	2.000,00
Nettó mélység (mm)	400,00
EAN-CODE	9004840782271
Leírás	tokozat

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Transducer for Upper Austria, WMS 125/ZT, IP55	IL190280-K