

Datenblatt für Artikel: IL312212-F

Süllyesztett keret ajtóval S3 2U-12 lapos, 3 részes rendszer

1 mm porszórt acéllemez, RAL9016, MA=640 SZÉ=590 MÉ=100mm



SCHRACK-Info

- Modular designed flush-mounted frame with door
- Material: 1 mm powder coated sheet steel
- Available in sizes from 2U/12 to 3U/24 Modul-high enclosures
- When used with 3-part system wall box IL367xxx-F 100mm deep
- Standard version of door with flush plastic thumbturn operated via integrated double-bit lock
- Protection class: I
- Degree of protection: IP20C
- Impact resistance: IK08
- Color: RAL9016 (Traffic white)



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	590,00
Nettó magasság (mm)	640,00
Nettó mélység (mm)	100,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó tömeg (kg)	7,00
EAN-CODE	9004840597509
Veszteségi teljesítmény (W)	-122,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Típus	süllyesztett lapos szekrény
Szín	RAL 9016 (kalmár fehér)
Mérőhely szélesség	2
U	12
Védettségi fokozat	IP20C
Leírás	Keret

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Süllyesztett keret ajtóval S3 2U-12 lapos, 3 részes rendszer 1 mm porszórt acéllemez, RAL9016, MA=640 SZÉ=590 MÉ=100mm	IL312212-F
Választható tartozék	
Süllyeszthető falitok 2-12 lapos 1 mm horganyzott acéllemez, MA=635 SZÉ=580 MÉ=100mm	IL367212-F
Installációs szekrény betét 2-12K 4 sor, MÉ= 100 mm Előlap acéllemezről, komplett	IL148912-A