

Datenblatt für Artikel: IL312312-F

Süllyesztett keret ajtóval S3 3U-12 lapos, 3 részes rendszer

1 mm porszórt acéllemez, RAL9016, MA=640 SZÉ=810 MÉ=100mm



SCHRACK-Info

- Modular designed flush-mounted frame with door
- Material: 1 mm powder coated sheet steel
- Available in sizes from 2U/12 to 3U/24 Modul-high enclosures
- When used with 3-part system wall box IL367xxx-F 100mm deep
- Standard version of door with flush plastic thumbturn operated via integrated double-bit lock
- Protection class: I
- Degree of protection: IP20C
- Impact resistance: IK08
- Color: RAL9016 (Traffic white)



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	810,00
Nettó magasság (mm)	640,00
Nettó mélység (mm)	100,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó tömeg (kg)	5,60
EAN-CODE	9004840597585
Veszteségi teljesítmény (W)	-163,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Típus	süllyesztett lapos szekrény
Szín	RAL 9016 (kalmár fehér)
Mérőhely szélesség	3
U	12
Védettségi fokozat	IP20C
Leírás	Keret

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Süllyesztett keret ajtóval S3 3U-12 lapos, 3 részes rendszer 1 mm porszórt acéllemez, RAL9016, MA=640 SZÉ=810 MÉ=100mm	IL312312-F
Választható tartozék	
Süllyeszthető falitok 3-12 lapos 1 mm horganyzott acéllemez, MA=635 SZÉ=800 MÉ=100mm	IL367312-F
Installációs szekrény betét 3-12K 4 sor, Mé= 100 mm Fém homloklap, komplett	IL148812-A