

NH leágazó mező 602mm, 800A, 50x10 gyűjtősín



SCHRACK-Info

- **General** : Type-tested Modul 2000TT outgoing fields for HRC in-line fuse switches up to 630A
- **Material** :
 - Corpus: 1.5mm galvanised sheet steel
 - Doors: Single door and double door: 1.5mm sheet steel
- **Door** :
 - Made of sheet steel and equipped with M8 threaded bolts for earthing. Enclosures in widths 602mm and 822mm are single door versions, enclosures in widths 1042mm and 1242mm are double door versions
 - On single door enclosures, the door is mounted on three double-sided hinges for right-hand opening (=hinged right). On double door enclosures, hinges are not reversible, the left door wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Three-point rod lock with swing handle (without lock insert), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinders (DIN cylinders) from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Roof** :
 - Two cut-outs for cable entries at widths 602mm and 822mm, three cut-outs at width 1042mm and four cut-outs at width 1242mm
 - Gland plates from our accessories are required for completion
- **Side cut-out** : Contacting possibility for the main busbar. 1 PU (=2 pieces) side covers **IL920001** per enclosure is necessary
- **Baying kit** : A baying kit for baying a second Modul 2000TT enclosure is included
- **Plinth** : 100mm high with cable entry options on the sides. Optionally it is possible to stack two 100mm high plinths on top of each other

- **Protection class** : I
- **Degree of protection** : Standard IP31 up to 1250A, without door it's possible up to 1600A, with corresponding components from our accessories (exhaust filter, gland plates and plinths) IP54 is possible up to 1250A
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL 7035 (Light grey)
- **Delivery includes** :
 - Enclosure with plinth
 - Door with earthing studs
 - Main busbar system
 - Transparent polycarbonate covers
 - Transport connection for main busbar system
 - Baying kit for one more enclosure

Delivered on an Euro-pallet



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	602,00
Nettó magasság (mm)	2.140,00
Nettó mélység (mm)	400,00
Nettó tömeg (kg)	180,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Védettségi fokozat	IP31
Anyag	acéllemez
Szín	RAL 7035
Szélesség (mm)	602
Magasság (mm)	2138
Mélység (mm)	400
Veszteségi teljesítmény (W)	-708,00
SZÉxMAXxMÉ	602x2140x400
EAN-CODE	9004840837223

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
NH leágazó mező 602mm, 800A, 50x10 gyűjtő sín		ILT20800-A

Szükséges tartozék

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Szükséges tartozék		
Oldallap, Modul 2000TT (csomagolási egység=2 darab)		IL920001
Kábelbevezető nyílás, teli, IP66		IL958001-A
Kábelbevezető nyílás, IP55, 9xØ3-20, 1xØ3-40, 2xØ3-70mm habszivacs		IL958007-A
Kábelbevezető nyílás, 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20		IL958002-A
Kábelbevezető nyílás 2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32 IP66		IL958003-A
Kábelbevezető nyílás 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32 IP66		IL958004-A
Kábelbevezető nyílás, IP66, 24xM16, 13xM20		IL958005-A
Kábelbevezető nyílás, IP55, 44xØ3-14, 3xØ3-21, 2xØ3-30mm habszivacs		IL958006-A
Választható tartozék		
Installációs betét 2-42K komplett, fém, NH NH biztosítás csatlakozókhoz		ILTAK242
ARROW LINE NH00 függőleges csatlakozó 160A, M8, 100mm rendszer NH-Leiste, für 100mm-Sammelschienensystem, M8, 3-polig	420	ISA05261
Kettes adapter 100/185 mm-es sínrendszerhez, NH00 Series ARROW-LINE	469	ISA05326
Kiegészítő takarólemez (1cs=2db), ARROWII NH00 A 00 méretű készüléket az 1-3 készülékméretre növeli		ISA05329
ARROW LINE NH1 függőleges csatlakozó 250A, M10, 185mm rendszer NH-Leiste	1943	ISA05305
ARROW LINE NH2 függőleges csatlakozó 400A, M12, 185mm rendszer NH-Leiste	1952	ISA05311
ARROW LINE NH3 függőleges csatlakozó 630A, M12, 185mm rendszer NH-Leiste	2662	ISA05320
NH1 függőleges csatlakozó 250A, V csatlakozó, 185mm rendszer NH-Leiste, 3-polig	1965	ISA05306
ARROW LINE NH2 függőleges csatlakozó V csatl. 185mm rendszer NH-Leiste, 3-polig	1965	ISA05312
ARROW LINE NH3 függőleges csatlakozó V csatl. 185mm rendszer NH-Leiste, 3-polig	2685	ISA05321
NH00 függ. biztosítás csatlakozó, ARROW II, 3p, 100mm, M8 Áramváltó beillesztésére alkalmas	391	ISA05340
NH1 függ. biztosítás csatlakozó, ARROW II, 3, 185mm, M12 Áramváltó beillesztésére alkalmas	1948	ISA05341

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Választható tartozék		
ARROW LINE NH2 függőleges biztosítós kapcsoló áramváltóhoz Áramváltó beillesztésére alkalmas	1948	ISA05342
ARROW LINE NH3 függőleges biztosítós kapcsoló áramváltóhoz Áramváltó beillesztésére alkalmas	2633	ISA05343
Kapocsburkolat, alsó/felső, ARROWII NH1,2,3		ISA05334
Üres hely takaró, 50mm, ARROW II Az előregyártott kivágások takarására, ARROW II, 185mm gyűjtő sín rendszer		ISA05356
Üres hely takaró, 100mm, ARROW II Az előregyártott kivágások takarására, ARROW II, 185mm gyűjtő sín rendszer		ISA05357
Félcilinder zárbetét, 5mm kéttollú, fém		IU001906
Kilépő szűrő 252x252x38mm, IP54 for IUKNF4523A, IUKNF5523A		IUKNE450
Lábazat előlap 2A../.IP31		IL957200
Lábazat oldallap 400mm (1 pár) IP31 inklusive Schrauben, Ausschnitt 290x50mm		IL090140
Homloklap 2B18 fém kivágással NH biztosítós kapcsolókhoz		ILT56218-A
Műanyag öntapadós tervtartó A4		ASDRA400
Horganyzott emelőszem M12 AC és KC szekrény emeléséhez 4db		ACLE9301
Takarósáv, plombálható can not be removed from the front		IL900112-F