

Váltókapcsoló 1-0-2, 4P, DIN sínre 125A

Auxiliary contacts cannot be added to this switch, Alternative with auxiliary contact: INSR341BHK, Változat átkapcsoló, Névleges áram 125A, Pólus 4, Védettségi fokozat IP40 (front), IPOO (terminals)




Technische Daten

Változat	átkapcsoló
Névleges áram (A)	125
Pólus	4
Szerelési mód	sorbaépíthető
Szabvány	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Névleges lökfeszültségállóság [Uimp] (V)	6000
Névleges zárlatállóság Icw	1000
Független zárlati áram	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Frekvencia (Hz)	50/60
Operating Current	AC-23A - 400V - 84A AC-3 - 400V - 70A AC-23A - 690V - 41A AC-21A - 690V - 125A AC-3 - 690V - 35A


Technische Daten - Fortsetzung

Switching Capacity	AC-3 - 690V - 30kW AC-23A - 690V - 37kW AC-3 - 400V - 37kW AC-23A - 400V - 45kW
According to UL 508 / CSA	
Csatlakozás típusa	UL/CSA - AWG 12-1
AC tápfeszültség (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	125
Active Power	3x480VAC - 75Hp 3x240VAC - 40Hp 3x600VAC - 100Hp
Csatlakozás	
Konvencionális termikus áram I _{th} (A)	125
Tightening torque (Nm)	3
Connection cross-section, multi-wire (mm ²)	4-50
Connection cross section, single wire (mm ²)	4-50
Connection cross-section, flexible wire with ferrule (mm ²)	4-35
Retrofit contacts	
Segédérintkező	Attention! No auxiliary contacts are currently available for this article. Auxiliary contact INSHK001 -- CANNOT be used!
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)
Üzemi hőmérséklet	-25°C to +55°C
Mechanikus élettartam	100000 switching cycles
Power loss per pole (W)	12
Védettség megérintés ellen	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Védettségi fokozat	IP40 (front), IP00 (terminals)
Lockable	No
Nettó hosszúság (mm)	100,00
Nettó szélesség (mm)	140,00
Nettó magasság (mm)	45,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55


Schaltbild INSR341B--



Maßbild INSR341B--



Montageanleitung INSR Hutschienenmontage Schalter



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Váltókapcsoló 1-0-2, 4P, DIN sínre 125A

Auxiliary contacts cannot be added to this switch, Alternative with auxiliary contact: INSR341BHK, Változat átkapcsoló, Névleges INSR341B
áram 125A, Pólus 4, Védettségi fokozat IP40 (front), IP00 (terminals)