

Sorozatkapocs PT 16 N

Push-in connection, cross section: 0.5 mm² - 25 mm², AWG: 20 - 4, width: 12.2 mm, color: grey, NS 35/7.5, NS 35/15



Technische Daten

Nettó mélység (mm)	52,60
Nettó szélesség (mm)	12,20
Nettó magasság (mm)	75,40
Nettó tömeg (kg)	0,03
EAN-CODE	4046356494823
Veszteségi teljesítmény (W)	2,43
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	120
Leírás	Kapocs
Rendszer	Push-In
Termékcsalád	PT
Változat	átmenő sorkapcsok
Max. keresztmetszet, tömör vezető (mm ²)	25
Max. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	16
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	16
Min. keresztmetszet, tömör vezető (mm ²)	0,50
Min. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	0,50

Technische Daten - Fortsetzung

Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	0,50
Keresztmetszet (mm ²)	16
Szín	szürke
Névleges áram (A)	76

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sorozatkapocs PT 16 N	IP3212138
Push-in connection, cross section: 0.5 mm ² - 25 mm ² , AWG: 20 - 4, width: 12.2 mm, color: grey, NS 35/7.5, NS 35/15	
Választható tartozék	
Rögzítőbak, CLIPFIX 15, NS 15 DIN sínre	IP3022263
Rögzítőbak, CLIPFIX 35-5, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre	IP3022276
Rögzítőbak, CLIPFIX 35, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 DIN sínre	IP3022218
Rögzítőbak E/UK	IP1201442
Rögzítőbak E/UK 1	IP1201413
Rögzítőbak E/MBK	IP1401637
Rögzítőbak E/MK 1	IP1421659
Rögzítőbak, E/NS 35 N	IP0800886
Sorozatkapocs jelölőszáv ZB 12, üres	IP0812120
Sorozatkapocs jelölőszáv lapos ZBF 12, üres	IP0809735
Véglap D-PT 16 N	IP3212060
End cover, length: 75.4 mm, width: 2.2 mm, color: grey	
Plug-in bridge FBS 2-12	IP3005950
Plug-in bridge, pitch: 12 mm, poles: 2, color: red	
Vizsgáló dugó, MPS-MT	IP0201744
Szigetelőhüvely, MPS-IH RD	IP0201676
Csavarhúzó 1 x 5.5 (SZF 3-1.0X5.5)	IP1206612