

Potential distributors PTRV 4-PV /BK

250 V, 17.5 A, 0.14 - 2.5, AWG: 14 - 26, pole: 2, Number of connections: 16, 8.3 x 64 mm, grey, elements: black



Technische Daten

Nettó mélység (mm)	55,50
Nettó szélesség (mm)	8,30
Nettó magasság (mm)	64,00
Nettó tömeg (kg)	0,02
EAN-CODE	4046356943819
Veszteségi teljesítmény (W)	0,56
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	120
Leírás	Kapocs
Rendszer	Push-In
Termékcsalád	PT
Változat	tartozékok
Max. keresztmetszet, tömör vezető (mm ²)	2,50
Max. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	1,50
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	1,50
Min. keresztmetszet, tömör vezető (mm ²)	0,14
Min. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm ²)	0,14

Technische Daten - Fortsetzung

Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	0,14
Keresztmetszet (mm ²)	1.5
Szín	szürke
Névleges áram (A)	17,50

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Potential distributors PTRV 4-PV /BK 250 V, 17.5 A, 0.14 - 2.5, AWG: 14 - 26, pole: 2, Number of connections: 16, 8.3 x 64 mm, grey,elements: black	IP3270125