

Marshalling panel PTRV 8 BU/WHRD

250 V, 8 A, 0.14 - 2.5, AWG: 14 - 26, pole: 2, Number of connections: 32, 8.3 x 100 mm, blue, elements: white, red



Technische Daten

Nettó mélység (mm)	87,50
Nettó szélesség (mm)	8,30
Nettó magasság (mm)	100,00
Nettó tömeg (kg)	0,04
EAN-CODE	4055626046686
Veszteségi teljesítmény (W)	0,56
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	120
Leírás	Kapocs
Rendszer	Push-In
Termékcsalád	PT
Változat	tartozékok
Max. keresztmetszet, tömör vezető (mm²)	2,50
Max. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm²)	1,50
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm²)	1,50
Min. keresztmetszet, tömör vezető (mm²)	0,14
Min. keresztmetszet, hajlékony vezető (mm²)	0,14

Technische Daten - Fortsetzung

Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	0,14
Keresztmetszet (mm ²)	1.5
Szín	piros
Névleges áram (A)	8

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Marshalling panel PTRV 8 BU/WHRD 250 V, 8 A, 0.14 - 2.5, AWG: 14 - 26, pole: 2, Number of connections: 32, 8.3 x 100 mm, blue, elements: white, red	IP3270134