

POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+1, dugaszolható




Technische Daten

Kapcsolás	3+1
Max. üzemi feszültség, AC (VAC)	275(L-PE)/305(N-PE)
Villám lökőáramállóság (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
Névleges levezetési áram (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
Max. levezetési áram (kA)	65(L-N)/150(N-PE)
Védelmi szint (kV)	1900(L-PE)/1500(N-PE)
Készülék egység	8
Jelző érintkező	van
Névleges feszültség	240VAC
Zárlatállóság	100
Specific Energy (kJ/Ω)	156,20
Charge (As)	12,5(L-N)/50(N-PE)
Response Time (ns)	<100
Overcurrent Protection (max) (A gG)	nicht notwendig
TOV SafeFail 120min (L-N) (V)	442
TOV Withstand 200ms (N-PE) (V)	1200
Follow Current Interrupt Rating (A)	100


Technische Daten - Fortsetzung

Open Circuit Voltage of Combination Wave Generator (1,2/50 μ s) (kV)	6
Short Circuit Current of Combination Wave Generator (8/20 μ s) (kA)	3

Circuit diagram IS010131--



Dimension diagram IS010131-- [mm/inch]



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+1, dugaszolható

IS010131