

Túlfeszültség-levezető 4+0 TNS, I+II(B+C), 255V, 12,5kA+H



Technische Daten

Kapcsolás	4+0
Max. üzemi feszültség, AC (VAC)	255
Villám lökőáramállóság (kA)	12,50
Névleges levezetési áram (kA)	20
Max. levezetési áram (kA)	50
Védelmi szint (kV)	1500
Készülék egység	4
Jelző érintkező	van
Választható tartozék	ISO50020-A
Névleges feszültség	240VAC
Zárlatállóság	25
Specific Energy (kJ/Ω)	39
Charge (As)	6,25
Response Time (ns)	<100
Overcurrent Protection (max) (A gG)	250
TOV SafeFail 120min (L-N) (V)	442
Follow Current Interrupt Rating (A)	25/100A


Technische Daten - Fortsetzung

Open Circuit Voltage of Combination Wave Generator (1,2/50µs) (kV)	6
Short Circuit Current of Combination Wave Generator (8/20µs) (kA)	3
Leakage current free	Yes
Nettó szélesség (mm)	72,00
Nettó magasság (mm)	90,00
Nettó tömeg (kg)	0,42
EAN-CODE	9007985002600

Technical Data


Betriebstemperaturbereich	T _a	-40 °C to +85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	RH	5% ... 95%
Verschmutzungsgrad		2
Einsatzhöhe über NN (max)		4000m
Anzugsdrehmoment	M _{max}	4,5Nm [40 lpf in]
Leiterquerschnitt (max)		35mm ² (starr, mehrdrähtig)/25mm ² (feindrähtig) 2 AWG (starr, mehrdrähtig)/4 AWG (feindrähtig)
Montageart		35-mm-Hutschiene, EN 60715
Schutzart		IP20 (integriert)
Funktions-/Defektanzeige		Meldeanzeige grün/nicht grün
Fernmeldekontakte (RC)		Optional
RC-Schaltleistung		AC: 250V/0,5Am 125V/0,1A; DC: 48V/0,5, 24V/0,5, 12V/0,5A
RC-Leiterquerschnitt (max)		1,5mm ² (starr)/16 AWG (starr)

Circuit diagram ISO41111--



Legend

L	Außenleiter-Sammelschienen-Anschluss
⏏	PE- Leiteranschluss
N	Neutralleiter-Anschluss
RC	Fernmeldekontakt-Anschluss (optional)
TD	Thermischer Trennschalter

Dimension diagram IS041111-- (inches [mm])

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Túlfeszültség-levezető 4+0 TNS,I+II(B+C),255V,12,5kA+H		IS041111
Választható tartozék		
Kompakt sínezés BC vezetőkvédő és IS2x-hez TNC	163	IS050020-A
BC vezetőkvédő és IS2x túlfeszültség levezetőhöz, TNC		