

NH biztosítós kapcsoló ARROW BLUE 00 nagyság, 4 pólus, M8

Panel mounting



Produktinfo

- according to EN60947-3, size NH00 - 160A, 4 pole
- for baseplate mounting
- with universal terminal M8 x 16/2 x M5
- cable terminal at top and bottom side

Technische Daten

Veszteségi teljesítmény (W)	12,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
Építési nagyság	NH00
Szabvány	EN 60947-3
Konvencionális termikus áram I _{th} (A)	160
Névleges üzemi feszültség (V)	690
Névleges üzemi áram (A)	160
Névleges frekvencia (Hz)	50 - 60
Névleges szigetelési feszültség [U _i] (V)	1000
Független zárlati áram	65kA (AC 500V)

Technische Daten - Fortsetzung

Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	8kV
Villamos élettartam (művelet)	200
Pólus	4
Csatlakozás típusa	csavaros sorkapocs
Védettségi fokozat	IP20C
Mechanikus élettartam	1600 operation cycles
Szerelés módja	Vertical / Horizontal
Túlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat	III / 3
Alkalmazási kategória	2: AC-23B - 400V - 160A 1: AC-21B - 690V - 160A

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
NH biztosító kapcsoló ARROW BLUE 00 nagyság, 4 pólus, M8 Panel mounting		ISA05225-A
Választható tartozék		
NH00 biztosító betét gG 4A, 400VAC, 100kA		ISP00004
NH00 biztosító betét gG 6 A, 400VAC, 100kA		ISP00006
NH00 biztosító betét gG 10A, 400VAC, 100kA		ISP00010
NH00 biztosító betét gG 16A, 400VAC, 100kA		ISP00016
NH00 biztosító betét gG 20A, 400VAC, 100kA		ISP00020
NH00 biztosító betét gG 25A, 400VAC, 100kA		ISP00025
NH00 biztosító betét gG 32A, 400VAC, 100kA		ISP00032
NH00 biztosító betét gG 35A, 400VAC, 100kA		ISP00035
NH00 biztosító betét gG 40A, 400VAC, 100kA	8	ISP00040
NH00 biztosító betét gG 50A, 400VAC, 100kA		ISP00050
NH00 biztosító betét gG 63A, 400VAC, 100kA		ISP00063
NH00 biztosító betét gG 80A, 400VAC, 100kA		ISP00080
NH00 biztosító betét gG 100A, 400VAC, 100kA		ISP00100
NH00 biztosító betét gG 125A, 400VAC, 100kA		ISP00125
NH00 biztosító betét gG 160A, 400VAC, 100kA		ISP00160