

Datenblatt für Artikel: IU008533--

LED szekrényvilágítás, mágneses, 80-265 V AC, IP20

Mozgásérzékelővel, 2m, 2x0,75mm² csatlakozó kábellel

SCHRACK-Info

- Langlebige und wartungsfreie LED-Technologie (50.000h)
- Hervorragend für Schränke und Gehäuse mit hoher Bestückungsdichte
- Magnetbefestigung
- Keinerlei Montageaufwand und frei platzierbar in Stahlschränken
- Weitbereichsspannung AC 85-265V
- Integriertes Netzteil
- Inkludierte Anschlussleitung
- Optional erhältlich: Verlängerungsleitung zur Durchverdrahtung **IU008535**
- Bewegungsmelder

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	330,00
Nettó magasság (mm)	35,00
Nettó mélység (mm)	33,00
Nettó tömeg (kg)	0,12
Védettségi fokozat	IP20
Névleges feszültség	85-265V-AC

Technische Daten - Fortsetzung

Anyag	műanyag
Szín	átlátszó
Szélesség (mm)	330
Magasság (mm)	35
Mélység (mm)	33
Típus	szekrényvilágítás
Névleges áram (A)	2,50
Csatlakozás típusa	dugaszoló érintkezés
Rögzítési mód	mágneses
Tightening torque (Nm)	2
Szerelés módja	Vertical / Horizontal
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ... +50
Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C)	-20 to +50
Páratartalom (%)	max. 90
Fényforrás	LED
Fogyasztás	6W
Fényáram (lm)	600
Élettartam	50.000h

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED szekrényvilágítás, mágneses, 80-265 V AC, IP20 Mozgásérzékelővel, 2m, 2x0,75mm ² csatlakozó kábel	IU008533
Választható tartozék	
Kábel IU008533-hoz, 1m, 2x0,75mm ² , fehér	IU008535
Vezetékvédő kapcsoló C 16A, 300mA, 1+N, A, 10kA Termécsalád BOLF, Típus A (lúktető egyenáram érzékeny), Kivitel késleltetés nélkül, Szabvány EN 61009-1:2012 + A12:2006, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998	