

Datenblatt für Artikel: KC201043--

Kompakt szekrény 2 ajtó IP55 MA=2000 SZÉ=1000 MÉ=400 mm

RAL7035, szerelőlap nélkül, kihajtható karos 4 pontos rudazatos zár



SCHRACK-Info

- **Material** : Corpus: 1.5 mm galvanised sheet steel. Doors: Single door and double door: 2 mm sheet steel
- **Mounting plate** : 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments with depth adjustment brackets ACMPD002. As insertion aid of the mounting plate we recommend the use of slide-in rails ACCLT300 (for depth 300 mm), ACCLT400 (for depth 400 mm) and ACCLT500 (for depth 500 mm). The slide-in rails are inserted in the floor, after sliding and fixing of the mounting plate they can be removed and reused in the next enclosure
- **Bottom plates** : 1 mm galvanised sheet steel, divided in two parts
- **Frame** : Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including inside circumferential hole pattern
- **Door** : On single door enclosures, the door is mounted on four double-sided hinges allowing left- or right-hand opening. On double door enclosures, hinges are not reversible. Doors for left-hand opening have to be ordered separately. All door panels include the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and 5 mm DIN double-bit key lock (DDB), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided
- **Roof panel** : Removable
- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud

- **Degree of protection** : Single door and double door IP55
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Enclosure with door, rear panel, roof panel, bottom plates, mounting plate with fixing material for the nearest position of the rear panel and earthing studs. Delivered on a pallet with equal width as the enclosure.



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	1.000,00
Nettó magasság (mm)	2.000,00
Nettó mélység (mm)	400,00
Nettó tömeg (kg)	128,10
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Védettségi fokozat	IP55
Érintésvédelmi osztály	I
Anyag	acéllemez
Szín	RAL 7035 (világos szürke)
Szélesség (mm)	1000
Magasság (mm)	2000
Mélység (mm)	400
Vázszerkezet anyagvastagság (mm)	1,50
Szerelőlap	szerelőlap nélkül
Szerelőlap szélesség (mm)	
Szerelőlap magasság (mm)	
Ajtó falvastagság (mm)	2
Feneklemezek száma	2
Load capacity per door (kg)	100
Ajtók száma	2
Feneklemez szélesség (mm)	830
Típus	kompakt szekrény
Total Load Capacity (kg)	700
Mounting Plate Load Capacity (kg)	700
Veszteségi teljesítmény (W)	-924,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kompakt szekrény 2 ajtó IP55 MA=2000 SZÉ=1000 MÉ=400 mm RAL7035, szerelőlap nélkül, kihajtható karos 4 pontos rudazatos zár	KC201043
Választható tartozék	
LED light for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Lábazat oldalelem 400x100mm, acéllemez, RAL9005 preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT041
Lábazat elő- és hátlap 1000x100mm, acéllemez RAL9005 PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)	ACSOB101
Lábazat oldalelem (1 pár) 400x200mm, acéllemez, RAL9005 preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT042
Lábazat elő- és hátlap 1000x200mm, acéllemez RAL9005 PU=2 pieces, RAL9005 (Jet black)	ACSOB102
Tetőlemez kábelbevezetőhöz SZÉ=1000 MÉ=400mm AC/KC szekrényhez, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	ACRCE1004
Tartó profil szerelőlaphoz, 400mm mély szekrényhez AC és KC szekrényekhez, CSE = 1 pár	ACCLT400
Horganyzott emelőszem M12 AC és KC szekrény emeléséhez 4db	ACLE9301
Műanyag öntapadós tervtartó A4	ASDRA400
Kihajtható karos zár, betét nélkül, fekete without insert	ACLSC502
Félcilinder adapter ASLSC501-S-hez for push-pull handles of enclosure series AC, KC, AT and KT	ASLS2100
Adapter lemez nyomógomb betéthez, AC/KC szekrény	ASLSS1537
Kalitikás anya M6, 10db	ACCNM615
Lencsfejű csavar M6x16mm (ISO 7380), 10 db PU=10 pieces	ACCNK006
Kalitikás anya M8, 10db	ACCNM815
Lencsfejű csavar M8x16mm (ISO 7380), 10 db PU=10 pieces	ACCNK008
DIN-sín alacsony, perforálatlan, horganyzott Ár darabonként	BK14004--B
DIN sín, perforált, Hossz=2000 SZÉ=35 MA=7,5mm Preis pro Stück	BK14005--A
DIN-sín magas, nem perforált, horganyzott Ár darabonként	IL14035--A

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
DIN-sín magas, perforált, 18x6.3mm horganyzott Ár darabonként	IL14037
Kulcs, kéttollú, 5mm csomagolási egység = 1 db	DV903532