

GIMBLE OUT 150 LED, rozsdam.acél 316, 3000K, 36°, IP67

Süllyesztett padlólámpa



Produktinfo

Die GIMBLE OUT 150 LED Bodeneinbauleuchte mit runder Blende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED-Modul ausgestattet. Der Kopf der Leuchte welcher auch das LED-Modul beinhaltet kann um 90° aus der Leuchte heraus gezogen werden. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Fényáram (lm)	1000
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Élettartam	25.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védetség fokozat	IP67
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	36
Teljesítmény (W)	13

Technische Daten - Fortsetzung

AC tápfeszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	600
Szerelési mód	járófelületbe süllyesztett
Kivágás mérete (mm)	Ø150
Beépítési mélység (mm)	170
Szín	csiszolt fém
Anyag	rozsdamentes acél 316 üveg
Hosszúság (mm)	180
Szélesség (mm)	180
Magasság (mm)	131
Átmérő (mm)	180
Választható tartozék	LI1000655-;LI228730--;LI233792--
HOSSZ x SZÉ x MA	180x180x131
ØxMA mm	180x131
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø150

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
GIMBLE OUT 150 LED, rozsdam.acél 316, 3000K, 36°, IP67 Süllyesztett padlólámpa	LI1000384
Választható tartozék	
DASAR® PREMIUM DN160 beépítő burkolat	LI1000655
IP68 összekötő doboz, 3 pólusú	LI228730
DASAR PREMIUM DN160 padlóba beépítő elem fedéllel	LI233792