

LED lámpatest Dori 1.2 18W/24W 3240lm/ 4320lm 3000/4000K AC



Produktinfo

The Dori LED is perfect for converting conventional T5 and T8 fluorescent tubes to LED. A simple plug-in solution that retains the existing luminaire housing. The Dori LED bar is simply inserted and wired into the existing luminaire using magnets. The luminaires are not dimmable. The different lengths available mean that the various T5 and T8 versions can be replaced. All in all, an environmentally friendly and clean solution.


Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.129,00
Nettó átmérő (mm)	35,00
Nettó tömeg (kg)	0,20
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Szerelési mód	falon kívüli
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ...+40
Szín	fehér
Anyag	műanyag opál műanyagház
Búra	Plastic opal
Sugárzási szög (°)	120

Technische Daten - Fortsetzung

Előtét készülék	LED meghajtó AC
AC tápfeszültség (V)	220-240
Rendszer hatásfok (lm/W)	180
Teljesítmény (W)	24 18
Fényszín	meleg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000 3000
Színvisszaadási index	>80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	<3
Fényáram (lm)	18W=3240lm / 24W=4320lm
Élettartam	100.000h (L80/B10)
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II 2
Védettségi fokozat	IP20
EEC	C
Ütésállóság	IK06
Numbers of luminars per MCB B16	14
Numbers of luminars per MCB C16	28

méretrajz: LED lámpatest Dori 1.2 18W/24W 3240lm/4320lm 3000/4000K AC



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

LED lámpatest Dori 1.2 18W/24W 3240lm/4320lm 3000/4000K AC

LI10003971