

Datenblatt für Artikel: LI1001264-

AKALO 83, DL, 3000K 4200K 5700K

beállítható, fehér

belső mennyezeti süllyesztett



Produktinfo

Mit der AKALO Leuchte erhalten Sie eine universell einsetzbare Deckeneinbauleuchte für den Innenbereich. Die Lichtfarbtemperatur ist bei allen Version schaltbar. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Fényáram (lm)	880 850 800
Fényszín	meleg fehér hideg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000 3000 5700
Színvisszaadási index	≥80
Káprázás tényező (UGR)	28
Élettartam	30000

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmelhető	igen leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C)
Érintésvédelmi osztály	II
Energiahatékonysági osztály	F
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	90
Rendszer teljesítmény (W)	9
Teljesítmény (W)	9
AC tápfeszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	120
Terhelhetőség (A)	120
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Kivágás mérete (mm)	Ø 92
Beépítési mélység (mm)	70
Szín	fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Hosszúság (mm)	110
Szélesség (mm)	110
Magasság (mm)	65
Átmérő (mm)	110
HOSSZ x SZÉ x MA	110x110x65
ØxMA mm	110x65
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 92

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AKALO 83, DL, 3000K 4200K 5700K beállítható, fehér beltéri mennyezeti süllyesztett	LI1001264