

Datenblatt für Artikel: LI1005395-

WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI fkt

LED függesztett lámpatest Light, direkt-indirekt



Produktinfo

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Fényáram (lm)	5000
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Káprázás tényező (UGR)	19
Élettartam	50000
Dimmelhető	DALI igen
Energiahatékonysági osztály	D
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	80
Teljesítmény (W)	57
AC tápfeszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	1550
Szerelési mód	függesztő elem (inga)
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Hosszúság (mm)	1200
Szélesség (mm)	260
Magasság (mm)	30
Választható tartozék	EHDALIDIM-
HOSSZ x SZÉ x MA	1200x260x30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI fkt LED függesztett lámpatest Light, direkt-indirekt	LI1005395
Választható tartozék	
Süllyesztett dimmer Dali előtétetekhez vagy meghajtókhoz nyomógombos vezérlés	EHDALIDIM