

Datenblatt für Artikel: LI1008614-

OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° sötét réz

Round surface-mounted wall light



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	125,00
Nettó szélesség (mm)	90,00
Nettó magasság (mm)	110,00
Nettó átmérő (mm)	90,00
Nettó tömeg (kg)	0,85
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest
Szerelési mód	falra
Szín	réz
Anyag	alumínium
Sugárzási szög (°)	100
AC tápfeszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	700
Lámpa foglalat	LED áramkör
Teljesítmény (W)	15
Fényszín	meleg fehér ultra melegfehér
Színhőmérséklet (K)	2000-3000

Technische Daten - Fortsetzung

Színvisszaadási index	≥90
Fényáram (lm)	44 - 1110
Élettartam	30000
Dimmelhető	trailing edge dimmable (C)
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Átmérő (mm)	90
ØxMA mm	90x110
HOSSZ x SZÉ x MA	125x90x110

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° sötét réz	
Round surface-mounted wall light	LI1008614