

Datenblatt für Artikel: LI1008704-

NOBLO dupla kerek 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 36° w

Surface-mounted wall and ceiling light



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	240,00
Nettó szélesség (mm)	105,00
Nettó magasság (mm)	127,00
Nettó tömeg (kg)	0,62
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	alumínium acél
Sugárzási szög (°)	36
AC tápfeszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	350
Lámpa foglalat	LED áramkör
Teljesítmény (W)	15

Technische Daten - Fortsetzung

Fényszín	meleg fehér ultra melegfehér
Színhőmérséklet (K)	2000-3000
Színvisszaadási index	≥90
Fényáram (lm)	10 - 940
Élettartam	40000
Dimmelhető	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C)
Érintésvédelmi osztály	I
Védettség fokozat	IP20
HOSSZ x SZÉ x MA	240x105x127

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOBLO dupla kerek 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 36° w Surface-mounted wall and ceiling light	LI1008704