

Datenblatt für Artikel: LI1010535-

EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB BK ML, 2500mm



Produktinfo

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die WB-Optik sorgt für eine flächige Ausleuchtung bei niedrigen Deckenhöhen, z. B. in Verkaufs- oder Nebenbereichen. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	2.500,00
Nettó szélesség (mm)	65,00
Nettó magasság (mm)	68,00
Nettó tömeg (kg)	4,30
Szín	fekete
Anyag	alumínium
AC tápfeszültség (V)	220-240
Teljesítmény (W)	29
Színhőmérséklet (K)	5000 4000 3500
Színvisszaadási index	80
Fényáram (lm)	5542 15820
Élettartam	100000
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Ütésállóság	IK06
HOSSZ x SZÉ x MA	2500x65x68

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB BK ML, 2500mm	LI1010535