

UNIVERSAL Mélysugárzó MOVE PHASE

2,7/3/4/6,5K IP20 bl



Produktinfo

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen. Eine passende Abdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.

Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	88,00
Nettó szélesség (mm)	88,00
Nettó magasság (mm)	62,00
Nettó átmérő (mm)	88,00
Nettó tömeg (kg)	0,28
Szín	fekete
Anyag	acél
Sugárzási szög (°)	38
AC tápfeszültség (V)	220-240
Teljesítmény (W)	5

Technische Daten - Fortsetzung

Színhőmérséklet (K)	2700 4000 6500 3000
Színvisszaadási index	90
Fényáram (lm)	690 680 670
Élettartam	50000
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Ütésállóság	IK02
ØxMA mm	88x62
HOSSZ x SZÉ x MA	88x88x62

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UNIVERSAL Mélysugárzó MOVE PHASE 2,7/3/4/6,5K IP20 bl	L11011211