

Datenblatt für Artikel: LI111992--

EYEDOWN 6x1W LED, 3000K, 400lm, IP44, aluminium



Technische Daten

Kivágás mérete (mm)	Ø76
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Szín	eloxált
Anyag	alumínium
Sugárzási szög (°)	15
Előtét készülék	LED meghajtó
Fényforrás	LED
Watt (W)	6x1
Rendszer hatásfok (lm/W)	67
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	400
Fényforrások száma	1
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP44
Energiahatékonysági osztály	A

Technische Daten - Fortsetzung

Beépítési mélység (mm)	44
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	88
ØxMA mm	88x52
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø76

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EYEDOWN 6x1W LED, 3000K, 400lm, IP44, aluminium	LI111992
Választható tartozék	
Csatlakozó készlet LED-ek számára, 3 részes 2 áthidalással Max. 350mA	LI111850
Csatlakozó szett, LED-ek számára, 6-os, három áthidalóval	LI111860
Kábel hosszabbító 350 mA-es csatlakozóhoz, 1m	LI111861
Kábel hosszabbító 350 mA-es csatlakozóhoz, 2m	LI111862
LED tápegység 8VA, 350 mA, törésgátlóval	LI464109