

P-LIGHT biztonsági világítás/kijárat mutató, AREAL, fehér



Produktinfo

P-LIGHT zur Verwendung als Notbeleuchtung für Wandanbau und Deckenaufbau geeignet. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit zwei eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest und Erkennungsweite von 30m. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden.

Technische Daten

Élettartam	25.000h
Dimmelhető	nem
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	110
Hosszúság (mm)	73
Szélesség (mm)	375
Magasság (mm)	176
Választható tartozék	LI240009--;LI240010--;LI240022--
HOSSZ x SZÉ x MA	73x375x176

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
P-LIGHT biztonsági világítás/kijárat mutató, AREAL, fehér	LI240004
Választható tartozék	
P-LIGHT normál piktogram készlet, AREAL	LI240009
P-LIGHT lépcső piktogram készlet, AREAL	LI240010
Tartalék akkumulátor, Ni-Cad 3,6V 1000mA, készlet, 2 db set of 2 pcs.	LI240022